

# SLM

SWISS  
LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS  
WINTERTHUR

2-6-4 Electric Locomotive for single-phase current, Swiss Federal Railways □  
*Locomotive à courant monophasé pour les Chemins de fer Fédéraux Suisses* □  
Locomotiva elettrica a corrente monofase per le Ferrovie Federali Svizzere □ □  
*1-C-2 Einphasen-Wechselstrom-Lokomotive für die Schweizerischen Bundesbahnen*

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION  
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES  
WINTERTHUR


115



Gauge	Voie	1435 mm	Scartamento	Spurweite
Diameter of driving wheels	Diamètre des roues motrices	1610 "	Diametro delle ruote motrici	Triebraddurchmesser
" " carrying "	" " " porteuses	930 "	" " " portanti	Laufbraddurchmesser
Total wheel base	Empattement total	10700 "	Passo totale	Totaler Radstand
Gear ratio	Rapport des roues dentées	1:2,57	Rapporto di trasmissione	Zahnradübersetzung
Number of motors	Nombre des moteurs	3	Numero dei motori	Anzahl Motoren
Power of motors per 1 hour	Puissance unihoraire des moteurs	1890 HP	Potenza dei motori per ora	Stundenleistung der Motoren
Maximum speed	Vitesse maximum	90 km, h	Velocità massima	Fahrtgeschwindigkeit
Tractive power	Effort de traction	8350—11000 kg	Sforzo di trazione	Zugkraft
Weight in working order	Poids de la machine en service	92,3 t	Peso della locomotiva in servizio	Gewicht der Maschine im Dienst



SWISS  
LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS  
WINTERTHUR



SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION  
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES  
WINTERTHUR

*L 1920*

*no. 5210 / 4)*