

萬有文庫

第一第二集簡編五編百種

王雲五主編

營造法式

(三)

李誠招修

務印書館發行

圖書館中高高中立新省



00010460

萬有文庫

第一第二卷簡編五編百種

王雲綱纂者

商務印書館發行

營造法式

(三)

李誠祖編修

圖學基本叢書

010460

營造法式卷第十一

通直郎管修葺草第外第專提舉修蓋班直諸軍營房等臣李誠奉

聖旨編修

小木作制度六

轉輪經藏

壁藏

轉輪經藏

造經藏之制共高二丈徑一丈六尺八棱每棱面廣六尺六寸六分內外槽柱外槽帳身柱上腰檐平坐坐上施天宮樓閣八面制度並同其名件廣厚皆隨逐層每尺之高積而爲法

外槽帳身柱上用隔料歡門帳帶造高一丈二尺

帳身外槽柱長視高廣四分六厘厚四分

歸瓣
造

隔料版長隨帳柱內其廣一寸六分厚一分二厘

仰托棍長同上廣三分厚二分

隔料內外貼長同上廣二分厚九厘

內外上下柱子上柱長四分下柱長三分廣厚同上

歡門長同隔料版其廣一寸二分厚一分二厘

帳帶長二寸五分方二分六厘

腰檐并結瓦共高二尺料槽徑一丈五尺八寸四分

及出檐
在外
分六
厘

內外並六鋪作重拱用一寸材

槽
料
厚
六

每瓣補間鋪作五朵外跳單抄重昂

裏跳並卷頭其柱上先用普拍方施料拱

上用壓廈版出椽并飛子角梁貼生依副

階舉折結瓦

普拍方長隨每瓣之廣絞角在外其廣二寸厚七分五厘

科槽版長同上廣三寸五分厚一寸

壓廈版長同上加長七寸廣七寸五分厚七分五厘

山版長同上廣四寸五分厚一寸

貼生長同山版加長六寸方一分

角梁長八寸廣一寸五分厚同上

子角梁長六寸廣同上厚八分

搏脊搏長同上加長一寸廣一寸五分厚一寸

曲椽長八寸曲廣一寸厚四分每補間鋪作一采用三條與從椽取匀分

肇

飛子長五寸方三分五厘

白版長同山版

加長一尺爲定法廣三寸五分以厚五分

井口棍長隨徑方二寸

立棍長視高方一寸五分

每瓣用三條

馬頭棍方同上

同上用數亦

廈瓦版長同山版

加長一尺廣五寸以厚五分爲定法

瓦隴條長九寸方四分

瓦頭在內

瓦口子長厚同廈瓦版曲廣三寸

小山子版長廣各四寸厚一寸

搏脊長同山版

加長二十寸

廣二十五分厚八分

角脊長五寸廣二寸厚一寸

平坐高一尺料槽徑一丈五尺八寸四分

壓廈版出頭在外

鋪作卷頭重拱用一寸材每瓣用補間鋪作九朵上施單鉤闌高六寸

撮項雲拱造其鉤闌準佛

道帳制度

普拍方長隨每瓣之廣

綾頭在外

方一寸

斗槽版長同上其廣九寸厚二寸

壓廈版長同上

加長七十五分

廣九寸五分厚二寸

鴈翅版長同上

加長八寸

廣二寸五分厚八分

井口棍長同上方三寸

馬頭棍

每直徑一尺則長一寸五分

方三分

每瓣用三條

鉢面版長同井口棍減長四寸廣一尺二寸厚七分

天宮樓閣三層共高五尺深一尺下層副階內角樓子

長一瓣六鋪作單抄重昂角樓挾屋長一

瓣茶樓子長二瓣並五鋪作單抄單昂行

廊長二瓣心分四鋪作以上並或單柱或重拱造材廣五

分厚三分三厘每瓣用補間鋪作兩朵其

中層平坐上安單鈎闌高四寸料子蜀柱造其鈎闌

準佛道帳制度鋪作並用卷頭與上層樓閣所用

鋪作之數並準下層之制其結瓦名件準腰檐制度量所

宜減之

裏槽坐高三尺五寸

併帳身及上層樓閣共高一丈三尺帳身直徑一丈面徑一

丈一尺四寸四分料槽徑九尺八寸四分

下用龜腳脚上施車槽疊澁等其制度並

準佛道帳坐之法內門窗上設平坐坐上

施重臺鉤闌高九寸

雲拱彎項造其鉤闌準佛道帳制度用

六鋪作卷頭其材廣一寸厚六分六厘每

瓣用補間鋪作五朵

門窗或用壺門神龕並作芙蓉

瓣造

龜腳長二寸廣八分厚四分

車槽上下澀長隨每瓣之廣

加長一寸

其廣二寸六分厚

六分

車槽長同上

減長一寸

廣二寸厚七分

安華版在外

上子溢兩重

在坐腰
上下者

長同上

減長二十寸

廣二寸厚三分

下子溢長厚同上

廣二寸三分

坐腰長同上

減長十五寸

廣一寸三分厚一寸

安華版在外

坐面溢長同上

廣二寸三分厚六分

猴面版長同上

廣三寸厚六分

明金版長同上

減長二十寸

廣一寸八分厚一分五厘

普拍方長同上

綫頭在外

方三分

料槽版長同上

減長七十寸

廣二寸厚三分

壓廈版長同上

減長一寸十寸

廣一寸五分厚同上

車槽華版長隨車槽廣七分厚同上

坐腰華版長隨坐腰廣一寸厚同上

坐面版長廣並隨狹面版內厚二分五厘

坐內背版

每料槽徑一尺則長二寸五分
廣隨坐高以厚六分爲定法

狹面梯盤棍

每料槽徑一尺則長八十

方一寸

狹面鉗版棍

每料槽徑一方八分
尺則長二十

每辨用

坐下榻頭木并下臥棍

每料槽徑一尺則長八十

方同上

隨辨用

榻頭木立棍長九寸方同上

隨辨用

拽後棍

每料槽徑一尺
則長二寸五分

方同上

每辨上下
用六條

柱脚方并下臥棍

每料槽徑一尺
則長五十

方一寸

隨辨用

柱脚立棍長九寸方同上

每辨上下
用六條

帳身高八尺五寸徑一丈帳柱下用錨脚上用隔料四

面并安歡門帳帶前後用門柱內兩邊皆

施立頰泥道版造

帳柱長視高其廣六分厚五分

下錠脚上隔料版各長隨帳柱內廣八分厚二分四
厘內上隔料版廣一寸七分

下錠脚上隔料仰托棍各長同上廣三分六厘厚二
分四厘

下錠脚上隔料內外貼各長同上廣二分四厘厚一

分一厘

下錠脚及上隔料上內外柱子各長六分六厘上隔
料內外下柱子長五分六厘廣厚同上

立頰長視上下仰托棍內廣厚同仰托棍

泥道版長同上廣八分厚一分

難子長同上方一分

歡門長隨兩立頰內廣一寸二分厚一分

帳帶長三寸二分方二分四厘

門子長視立頰廣隨兩立頰內

合版令足兩肩之數以厚八分爲定法

帳身版長同上廣隨帳柱內厚一分二厘

帳身版上下及兩側內外難子長同上方一分二厘

柱上帳頭共高一尺徑九尺八寸四分

攜及出跳在外六鋪作

卷頭重拱造其材廣一寸厚六分六厘每

瓣用補間鋪作五朵上施平基

普拍方長隨每瓣之廣

紋頭在外

廣三寸厚一寸二分

料槽版長同上廣七寸五分厚二寸

壓廈版長同上

加長七寸

廣九寸厚一寸五分

角狀

每徑一尺則長三十寸

廣四寸厚三寸

算程方廣四寸厚二寸五分

長用兩等

一每徑一尺長六寸二分

一每徑一寸八分

一每徑一寸八分

平基

貼絡華文等並準股內平基制度

程長隨內外算程方及算程方心廣二寸厚一分

五厘

背版長廣隨程四周之內

以厚五分爲定法

福

每徑一尺則長五寸七分

方二十

護縫長同背版廣二寸

以厚五分爲定法

貼長隨程內廣一寸二分

厚同上

難子并貼絡華

貼厚同

每方一尺用華子二十五枚

或十六枚

轉輪高八尺徑九尺當心用立軸長一丈八尺徑一尺

五寸上用鐵鏽釧下用鐵鵝臺桶子

如造地藏

其輻量所用增之其輪七格上下各劄輻掛轎每

格用八輶安十六輻盛經匣十六枚

輻

每徑一尺則長四寸五分

方三分

外輶徑九尺

每徑一尺則長四寸八分

曲廣七分厚二分五厘

內輶徑五尺

每徑一尺則長三寸八分

曲廣五分厚四分

外柱子長視高方二分五厘

內柱子長一寸五分方同上

立頰長同外柱子方一分五厘

鉛面版長二寸五分外廣二寸二分內廣一寸二分

以厚六分
爲定法

格版長二寸五分廣一寸二分

厚同上

後壁格版長廣一寸二分

厚同上

難子長隨格版後壁版四周方八厘

托輻牙子長二寸廣一寸厚三分

隔間用

托根

每徑一尺則長四十寸

方四分

立絞棍長視高方二分五厘

隨輻用

十字套軸版長隨外平坐上外徑廣一寸五分厚五

分

泥道版長一寸一分廣三分二厘

以厚六分爲定法

泥道難子長隨泥道版四周方三厘

經匣長一尺五十廣六寸五分高六十

蓋頂在內

上用起塵

盃頂陷頂開帶四角打卯下陷底每高一

寸以二分爲盃頂斜高以一分三厘爲開

帶四壁版長隨匣之長廣每匣高一寸則

廣八分厚八厘頂版底版每匣長一尺則

長九寸五分每匣廣一寸則廣八分八厘

每匣高一寸則厚八厘子口版長隨匣四

周之內每高一寸則廣二分厚五厘

凡經藏坐芙蓉瓣長六寸六分下施龜脚上對鋪作套軸版安於外槽平坐之上其結瓦瓦隴條之類並準佛道帳制度舉折等亦如之

壁藏

造壁藏之制共高一丈九尺身廣二丈兩擺子各廣六尺內外槽共深四尺坐頭及出跳皆在柱外前後與兩側制度並同其名件廣厚皆取逐層每尺之高積而爲法

坐高三尺深五尺二寸長隨藏身之廣下用龜脚脚上施車槽疊澁等其制度並準佛道帳坐之法唯坐腰之內造神龕壺門門外安重臺鉤闌高八寸上設平坐坐上安重臺鉤闌

高一尺用雲拱腰項造
其鈎闌準佛道帳制度
用五鋪作卷頭其
材廣一寸厚六分六厘每六寸六分施補
間鋪作一采其坐並芙蓉瓣造

龜脚每坐高一尺則長二寸廣八分厚五分

車槽上下澁後壁側當者長隨坐之深加二寸內上澁面前長減坐八尺廣二寸

五分厚六分五厘

車槽長隨坐之深廣廣二寸厚七分

上子澁兩重長同上廣一寸七分厚三分

下子澁長同上廣二寸厚同上

坐腰長同上減五寸廣一寸二分厚一寸

坐面澁長同上廣二寸厚六分五厘

狹面版長同上廣三寸厚七分

明金版長同上

每面減四寸

廣一寸四分厚三分

料槽版長同車槽

上下澁側當減四寸面前減八尺擺手

面前減二寸廣減六寸

廣二寸三分厚三分四厘

壓廈版長同上

側當減四寸面前減八尺擺手面前減二寸

廣一寸六分

厚同上

神龜壺門背版長隨料槽廣一寸七分厚一分四厘

壺門牙頭長同上廣五分厚三分

柱子長五分七厘廣三分四厘厚同上

隨辨用

面板長與廣皆隨狹面版內

以厚八分爲定法

普拍方長隨料槽之深廣方三分四厘

下車槽臥棍

每深一尺則
九寸卯在內

方一寸一分

隔辦用

柱腳方長隨料槽內深廣方一寸二分

絞廢
在內

柱腳方立棍長九寸

卯在

方一寸一分

隔辦用

榻頭木長隨柱腳方內方同上

絞廢
在內

榻頭木立棍長九寸一分

卯在

方同上

隔辦用

拽後棍長五寸

卯在

方一寸

羅文棍長隨高之斜長方同上

隔辦用

猴面臥棍

每深一尺則
九寸卯在內

方同榻頭木

隔辦用

帳身高八尺深四尺帳柱上施隔料下用鋌脚前面及

兩側皆安歡門帳帶

帳身施
版門子

上下截作七

格

每格安經
匣四十枚

屋內用平基等造

帳內外槽柱長視帳身之高方四分

內外槽上隔料版長隨帳柱內廣一寸三分厚一分

八厘

內外槽上隔料仰托棍長同上廣五分厚二分二厘

內外槽上隔料內外上下貼長同上廣五分二厘厚

一分二厘

內外槽上隔料內外上柱子長五分廣厚同上

內外槽上隔料內外下柱子長三分六厘廣厚同上

內外歡門長同仰托棍廣一寸二分厚一分八厘

內外帳帶長三寸方四分

裏槽下錠脚版長同上隔料版廣七分二厘厚一分

八厘

裏槽下錠脚仰托棍長同上廣五分厚二分二厘
裏槽下錠脚外柱子長五分廣二分二厘厚一分二

厘

正後壁及兩側後壁心柱長視上下仰托棍內其腰

串長隨心柱內各方四分

帳身版長視仰托棍腰串內廣隨帳柱心柱內

以厚八分

爲定法

帳身版內外難子長隨版四周之廣方一分

逐格前後格棍長隨間廣方二分

鈿版棍

每深一尺則長五十寸五分

廣一分八厘厚一分五厘

每廣六寸

用一條

逐格鈿面版長同前後兩側格棍廣隨前後格棍內

以厚六分爲定法

逐格前後柱子長八寸方二分

每匣小間用二條

格版長二寸五分廣八分五厘厚同鈿面版

破間心柱長視上下仰托棍內其廣五分厚三分

摺疊門子長同上廣隨心柱帳柱內

以厚一寸爲定法

格版難子長隨格版之廣其方六厘

裏槽普拍方長隨間之深廣其廣五分厚二分

平基

華文等準佛道帳制度

經匣

盈頂及大小等並準轉輪藏經匣制度

腰檐高一尺科槽共長二丈九尺八寸四分深三尺八

寸四分科拱用六鋪作單抄雙昂材廣一

寸厚六分六厘上用壓廈版出檐結瓦

普拍方長隨深廣

絞頭在外

廣二十寸厚八分

科槽版長隨後壁及兩側擺手深廣

前面減八十長

廣三十寸

五分厚一寸

壓廈版長同科槽版

減六十前而長減同上

廣四寸厚一寸

科槽鑰匙頭長隨深廣厚同科槽版

山版長同普拍方廣四寸五分厚一寸

出入角角梁長視斜高廣一寸五分厚同上

出入角子角梁長六寸

卯在內

曲廣一寸五分厚八分

抹角方長七寸廣一寸五分厚同角梁

貼生長隨角梁內方一寸

折計用

曲樣長八寸曲廣一寸厚四分

每補間鋪作一采用三條從角勻攤

飛子長五寸

尾在內

方三分五厘

白版長隨後壁及兩側擺手

到角長加一尺前面長減九尺

廣三寸

五分

爲定法以厚五分

廈瓦版長同白版

加一尺三寸前面長減八尺前

廣九寸

厚同上

瓦隴條長九寸方四分

瓦頭在內隔間勻攤

搏脊長同山版

加二寸前面長減八尺

其廣二寸五分厚一寸

角脊長六十廣二十厚同上

搏脊搏長隨間之深廣其廣一寸五分厚同上

小山子版長與廣皆二寸五分厚同上

山版科槽臥棍長隨科槽內其方一寸五分

隔辦上
下用二

救

山版科槽立棍長八寸方同上

隔辦用
二枚

平坐高一尺科槽長隨間之廣共長二丈九尺八寸四

分深三尺八寸四分安單鉤闌高七寸

鉤其

闌準佛道帳制度用六鋪作卷頭材之廣厚及用

壓廈版並準腰檐之制

普拍方長隨間之深廣

合角在外

方一寸

科槽版長隨後壁及兩側擺手

前面減八尺

廣九寸

子口在內

厚二寸

壓牘版長同抖槽版

至出角加七寸五分前前面減同上

廣九寸五分

厚同上

鴈翅版長同抖槽版

至出角加九寸前面減同上

廣二寸五分厚

八分

抖槽內上下臥棍長隨抖槽內其方三十

隨辨隔間上下用

抖槽內上下立棍長隨坐高其方二寸五分

隨臥棍用二條

鋤面板長同普拍方

以厚七分爲定法

天宮樓閣高五尺深一尺用殿身茶樓角樓龜頭殿挾

屋行廊等造

下層副階內殿身長三瓣茶樓子長二瓣角樓長一

瓣並六鋪作單抄雙昂造龜頭殿挾各長一

一瓣並五鋪作單抄單昂造行廊長二瓣
分心四鋪作造其材並廣五分厚三分三
厘出入轉角間內並用補間鋪作

中層副階上平坐安單鈎闌高四寸


其鈎闌準佛道帳制度

平坐並用卷頭鋪作等及上層平坐上天

宮樓閣並準副階法

凡壁藏芙蓉瓣每瓣長六寸六分其用龜脚至舉折等並
準佛道帳之制

營造法式卷第十一



營造法式卷第十二

通直郎管修葺嘉弟外第專一提舉修蓋班直諸軍營房等臣平誠奉

聖旨編修

彫作制度

混作

彫插寫生華

起突卷葉華

剔地窪葉華

旋作制度

殿堂等雜用名件

照壁版寶牀上名件

佛道帳上名件

鋸作制度

用材植

抨墨

就餘材

竹作制度

造笆

隔截編道

竹柵

護殿檐雀眼網

地面摹文算

障日簷等算

竹箒索

彫作制度

混作

彫混作之制有八品

一曰神仙

真人女真金童玉女之類同

二曰飛仙

煩伽共命鳥之類同

三曰化

生

以上並手執樂器或芝草華果餅盤器物之屬

四曰拂菻

蕃王夷人

之類同手內牽拽走獸

或執旌旗矛戟之屬

孔雀仙鶴鸞鵠

山鷗練鵠錦鷺鴛鴦

六曰師子

狻猊麒麟

羆羊仙鹿熊

象之類同

以上並施之於鉤闌柱頭之上或牌帶四周

其

帶之內上施飛仙下用寶牀真人等如係御書兩類作昇龍並在起突華地之外

及照壁版之類亦用之

七曰角神

寶藏神之類同

施之於屋出入轉角大角梁之下及帳坐腰內之類亦用之

八曰纏柱龍

盤龍坐龍牙魚之類同

施之於帳及經藏柱之上

或纏寶山或盤於藻井之

內

凡混作彫刻成形之物令四周皆備其人物及鳳皇之類或立或坐並於仰覆蓮華或覆瓣蓮華坐上用之

彫插寫生華

彫插寫生華之制有五品

一曰牡丹華二曰芍藥華三曰黃葵華四曰芙蓉華五
曰蓮荷華

以上並施之於拱眼壁之內

凡彫插寫生華先約拱眼壁之高廣量宜分布畫樣隨其卷舒彫成華葉於寶山之上以華盆安插之

起突卷葉華

彫剔地起突

或透突

卷葉華之制有三品

一曰海石榴華二曰寶牙華三曰寶相華

謂皆卷葉者牡丹華之類

同每一葉之上三卷者為上兩卷者次之

一卷者又次之

以上並施之於梁額

裏帖同

格子門腰版牌帶鉤

闌版雲拱尋杖頭椽頭盤子

如殿閣椽頭盤子或盤起

突龍鳳之類及華版凡貼絡如平棊心中角內

若牙子版之類皆用之或於華內間以龍

鳳化生飛禽走獸等物

凡彫剔地起突華皆於版上壓下四周隱起身內華葉等彫鏤葉內翻卷令表裏分明剔削枝條須圓混相壓其華

文皆隨版內長廣勻留四邊量宜分布

剔地窪葉華

彫剔地或透突窪葉或平卷葉華之制有七品

一曰海石榴華二曰牡丹華

芳藥華寶相華之類
卷葉或寫生者並同

三曰

蓮荷華四曰萬歲藤五曰卷頭蕙草

長生草及

蠻雲蕙草之類同六曰蠻雲

胡雲及蕙草之類同

以上所用及華內間龍鳳之類並同上

凡彫剔地窪葉華先於平地隱起華頭及枝條其枝梗並交起相壓減壓下四周葉外空地亦有平彫透突或壓地諸華者其所用並同上若就地隨刃彫壓出華文者謂之實彫施之於雲拱地霞鵝項或义子之首及义子及脚版內及牙子版垂魚惹

華等皆用之

旋作制度

殿堂等雜用名件

造殿堂屋宇等雜用名件之制

椽頭盤子大小隨椽之徑若椽徑五十即厚一寸如徑

加一寸則厚加二分減亦如之加至厚一寸二分止

減至厚六分止

捲角梁寶餅每餅高一尺即肚徑六十頭長三十三分

足高二寸

餘作餅身餅上施仰蓮胡桃子下坐

合蓮若餅高加一寸則肚徑加六分減亦

如之或作素寶餅即肚徑加一寸

蓮華柱頂每徑一寸其高減徑之半

柱頭仰覆蓮華胡桃子

二段或三段造

每徑廣一尺其高同徑

之廣

門上木浮漚每徑一寸即高七分五厘

鉤闌上蕙臺釘每高一寸即徑一分釘頭隨徑高七分
蓋蕙臺釘筒子高視釘加一寸每高一寸即徑廣二分

五厘

照壁版寶牀上名件

造殿內照壁版上寶牀等所用名件之制

香鑪徑七寸其高減徑之半

注子共高七寸每高一寸即肚徑七分

兩段造其項高徑

取高十分中以三分爲之

注盤徑六寸每徑一寸則高八分

酒杯徑三寸每徑一寸即高七分

足在內

杯盤徑五寸每徑一寸即厚一分

足子徑二寸五分每徑一寸即高四分心

同子並

鼓高三寸每高一寸即肚徑七分

兩頭隱出皮厚及釘子

鼓坐徑三寸五分每徑一寸即高八分

兩段造

杖鼓長三寸每長一寸鼓大面徑七分小面徑六分腔

口徑五分腔腰徑二分

蓮子徑三寸其高減徑之半

荷葉徑六寸每徑一寸即厚一分

卷荷葉長五寸其卷徑減長之半

披蓮徑二寸八分每徑一寸即高八分

蓮蓓蕾高三寸每高一寸即徑七分

佛道帳上名件

造佛道等帳上所用名件之制

火珠高七寸五分肚徑三十每肚徑一寸即尖長七分

每火珠高加一寸即肚徑加四分減亦如

之

滴當火珠高二寸五分每高一寸即肚徑四分每肚徑

一寸即尖長八分胡桃子下合蓮長七分

瓦頭子每徑一寸其長倍柱之廣若作瓦錢子每徑一

寸即厚三分減亦如之加至厚六分止減至厚二分止

寶柱子作仰合蓮華胡桃子寶餅相間通長造長一尺

五寸每長一寸即徑廣八厘如坐內紗窗

旁用者每長一寸即徑廣一分若腰半車

槽內用者每長一寸即徑廣四分

貼絡門盤每徑一寸其高減徑之半

貼絡浮漚每徑五分即高三分

平棊錢子徑一寸

以厚五分爲定法

角鈴

每朵九件大鈴蓋子黃子各一角內子角鈴共六

大鈴高二寸每高一寸即肚徑廣八分

蓋子徑同大鈴其高減半

簧子徑及高皆減大鈴之半

子角鈴徑及高皆減簧子之半

圓櫨料大小隨材分

高二十分徑
三十二分

虛柱蓮華錢子

用五段上段徑四寸下四段各遞減二分

以厚三分爲定法

虛柱蓮華胎子徑五寸每徑一寸即高六分

鋸作制度

用材植

用材植之制凡材植須先將大方木可以入長大料者盤截解割次將不可以充極長極廣用者量度合用名件亦先從名件就長或就廣解割

打墨

抨繩墨之制凡大材植須合大面在下然後垂繩取正抨
墨其材植廣而薄者先自側面抨墨務在就材充用勿令
將可以充長大用者截割爲細小名件

若所造之物或斜或訛或尖者並結角交解謂如飛子或
顛倒交斜解

割可以兩就
長用之類

就餘材

就餘材之制凡用木植內如有餘材可以別用或作版者
其外面多有墨裂須審視名件之長廣量度就墨解割或
可以帶墨用者即留餘材於心內就其厚別用或作版勿
令失料如墨裂深或不可
就者解作應版

竹作制度

造笆

造殿堂等屋宇所用竹笆之制每間廣一尺用經一道順

採用若竹徑二寸一分至徑一寸七分者廣一寸用經一道徑一寸五分至一寸者廣八寸用經一道徑八分以下者廣六十道每經一道用竹四片緯亦如之

緯橫鋪

殿閣等

至散舍如六椽以上所用竹並徑三寸二分至徑二寸三分若四椽以下者徑一寸二分至徑四分其竹不以大小並劈作四破用之

如竹徑八分至徑四分者並椎破用之下同

圍截編道

造隔截壁程內竹編道之制每壁高五尺分作四格上下各橫用經一道

凡上一下貼程者俗謂之壁齒不以經數多寡皆上下貼程各用一道下同

格內

橫用經三道

共五道

至橫經縱緯相交織之

或高少而廣多者則縱經橫緯

織之每經一道用竹三片

以竹簽釘之

緯用竹一片若拱眼壁高

二尺以上分作三格

共四道

高一尺五寸以下者分作兩格

其壁高五尺以上者所用竹徑三寸二分至徑二寸三分至徑一寸並劈作四破用之

露籬所

用同

造竹柵之制每高一丈分作四格

制度與編道同

若高一丈以上

者所用竹徑八分如不及一丈者徑四分

並去精全用之

護殿檐雀眼網

造護殿閣檐料拱及托窗櫺內竹雀眼網之制用渾青篾

每竹一條以徑一寸二分爲率劈作篾十二條刮去青廣三分從

心斜起以長篾爲經至四邊却折篾入身內以短篾直行

作緯往復織之其雀眼徑一寸以篾心爲則如於雀眼中間織

人物及龍鳳華雲之類並先於雀眼上描定隨描道織補

施之於殿檐斗拱之外如六鋪作以上即上下分作兩格

隨間之廣分作兩間或三間當縫施竹貼釘之

分分作四片其窗櫺內用者同其上下或用木貼釘之

其木貼廣徑一寸二分

地面棊文算

造殿閣內地面棊文算之制用渾青篾廣一分至一分五厘刮去青橫以刀刃拖令厚薄勻平次立兩刃於刃中摘今廣狹一等從心斜起以縱篾爲則先擡二篾壓三篾起

四篾又壓三篾然後橫下一篾織之

復於起四處擡
二篾循環如此

至四

邊尋斜取正擡三篾至七篾織水路

水路外摺邊歸
篾頭於身內

當心

織方勝等或華文龍鳳

並染紅黃
篾用之

其竹用徑二寸五分至

徑一寸

障日簾
等簾同

障日簾等簾

造障日簾等所用簾之制以青白篾相雜用廣二分至四

分從下直起以縱篾為則擡三篾壓三篾然後橫下一篾

織之

復自擡三處從長篾一條
內再起壓三循環如此

若造假棊文並擡四篾壓

四篾橫下兩篾織之

復自擡四處當心
再擡循環如此

竹箒索

造館繫鷹架竹箒索之制每竹一條

竹徑二寸五劈作一
分至一寸
劈作一

十一片每片揭作二片作五股瓣之每股用箋四條或三
條若純青造用青白箋各二條合青箋在外
如青白箋相間用青箋一條白箋二條造成廣一寸
五分厚四分每條長二百尺臨時量度所用長短截之

營造法式卷第十二

營造法式卷第十三

通直郎管修蓋皇弟外第專提舉修蓋班直諸軍營房等臣李誠奉

聖旨編修

瓦作制度

結瓦

用瓦

壘屋脊

用鷗尾

用獸頭等

泥作制度

壘牆

用泥

畫壁

立竈

轉煙
直拔

盆鑊竈

茶鑊

壘射塚

瓦作制度

結瓦

結瓦屋宇之制有二等

一曰甌瓦施之於殿閣廳堂亭榭等其結瓦之法先將

甌瓦齊口研去下棱令上齊直次研去甌

瓦身內裏棱令四角平穩角內或有不穩須研令平正

謂之解橋於平版上安一半圈高廣與將
甌瓦同

甌瓦斫造畢於圈內試過謂之攢窠下鋪

仰瓦上壓四分下留六分散
仰合瓦並準此兩甌瓦相去

隨所用甌瓦之廣勻分隴行自下而上其

瓦須先就屋上搜勘隴行修研
口釐令密再揭起方用灰結瓦
瓦畢先用

大當溝次用線道瓦然後壘脊

二曰施瓦之於廳堂及常行屋舍等其結瓦之法兩
合瓦相去隨所用合瓦廣之半先用當溝
等壘脊畢乃自上而至下勻拽隴行

其仰瓦並

小頭向下合
瓦小頭在上

凡結瓦至出檐仰瓦之下小連檐之上用鷺領版華廢之

下用狼牙版

若殿宇七間以上鷺領版廣三十厚八分餘
屋並廣二寸厚五分爲率每長二尺用釘一

枝狼牙版同其轉角
合版處用鐵葉裹釘

其當檐所出華頭甌瓦身內用蔥臺

丁金鑲下入小連
金鑲勿令透

若六椽以上屋勢緊峻者於正脊下第四甌

瓦及第八甌瓦背當中用著蓋腰釘

先於棧芭或箔上約
度腰釘遠近橫安版

兩道以
透釘脚

用瓦

用瓦之制

殿閣廳堂等五間以上用瓶瓦長一尺四十廣六寸五

分仰
瓶瓦長
六寸
廣
一尺

三間以下用瓶瓦長一尺

分仰
瓶瓦長
四寸
廣
八寸

三間以下用瓶瓦長一尺

分仰
瓶瓦長
三寸
廣
五寸

散屋用瓶瓦長九寸廣三寸五分

分仰
瓶瓦長
二寸
廣
五寸

小亭榭之類柱心相去方一丈以上者用瓶瓦長八寸

分
廣三寸五分

分仰
瓶瓦長
一尺
廣
六寸

若方一丈者用

分
瓶瓦長六寸廣二寸五分

分仰
瓶瓦長
五寸
廣
五寸

如方九尺以下者用瓶瓦長四寸廣二

寸三分仰瓦長六十
廣四十十五分

廳堂等用散瓦者五間以上用瓦長一尺四寸廣八寸

廳堂三間以下

門樓同

及廊屋六椽以上用瓦長一尺

三寸廣七寸或廊屋四椽及散屋用瓦

長一尺二寸廣六寸五分

以上仰瓦合瓦並同至檐頭並

用重脊瓦其散瓦結瓦者合瓦仍用垂尖華頭瓦

凡瓦下補襯柴棧爲上版棧次之如用竹笆葦箔若殿閣七間以上用竹笆一重葦箔五重五間以下用竹笆一重葦箔四重廳堂等五間以上用竹笆一重葦箔三重如三間以下至廊屋並用竹笆一重葦箔二重

以上如不用竹笆更加葦箔兩

重若用荻箔則兩
重代葦箔三重

散屋用葦箔三重或兩重其柴棧之上

先以膠泥偏泥次以純石灰施瓦

若版及芭箔上用純灰
結瓦者不用泥抹並用

石灰隨抹施瓦其底用泥結瓦者亦用泥先抹版及芭箔然後結瓦所用之瓦須水浸過然後用之

其用泥以灰點節縫者同若只用泥或破灰泥及澆灰下瓦者其瓦更不用水浸壘脊亦同

壘屋脊

壘屋脊之制

殿閣若三間八椽或五間六椽正脊高三十一層垂脊

低正脊兩層

並線道瓦在內下同

堂屋若三間八椽或五間六椽正脊高二十一層

廳屋若間椽與堂等者正脊減堂脊兩層

餘同堂法

門樓屋一間四椽正脊高二十一層或二十三層若三

間六椽正脊高一十七層

其高不得過廳
如殿門者依殿制

廊屋若四椽正脊高九層

常行散屋若六椽用大當溝瓦者正脊高七層用小當
溝瓦者高五層

營房屋若兩椽脊高三層

凡壘屋脊每增兩間或兩椽則正脊加兩層

殿閣加至三
十七層止廳

堂二十五層止門樓一十九層止廊屋一十一層止常行

散屋大當溝者九層止小當溝者七層止營屋五層止

正脊於線道瓦上厚一尺至八寸垂脊減正脊二寸

正脊
十分

中上收二分垂脊上收一分 線道瓦在當溝瓦之上脊之下殿閣等露

三寸五分堂屋等三十廊屋以下並二寸五分其壘脊瓦

並用本等

其本等用長一尺六寸至一尺四寸
延瓦者壘脊瓦只用長一尺三十瓦

合脊瓶瓦

亦用本等

其本等用八寸六十瓶瓦
者合脊用長九十瓶瓦

令合垂脊瓶瓦在正

脊瓶瓦之下

其線道上及合脊瓶瓦下並用
白石灰各泥一道謂之白道

若瓶瓦結

瓦其當溝瓦所壓瓶瓦頭並勘縫刻項子深三分令與當

溝瓦相銜其殿閣於合脊瓶瓦上施走獸者

其走獸有九品一日行龍

二曰飛鳳三曰行師四曰天馬五曰海馬六曰
飛魚七曰牙魚八曰狻獁九曰獬豸

相間用之每隔三瓦

或五瓦安獸一枚

其獸之長隨所用瓶瓦謂如用一尺
六十瓶瓦即獸長一尺六十之類

脊當溝瓦之下垂鐵索兩頭各長五尺

以備修整綰繫
架之用五間者十

條七間者十二條九間者十四條並勻分布
用之若五間以下九間以上並約此加減

施華頭瓶瓦及重唇瓶瓦者謂之華廢常行屋垂脊之外

順施瓶瓦相壘者謂之剪邊

用鴟尾

用鴟尾之制

殿屋八椽九間以上其下有副階者鴟尾高九尺至一

丈

若無副階
高八尺

五間至七間

不計
椽數

高七尺至

七尺五寸三間高五尺至五尺五寸

樓閣三層檐者與殿五間同兩層檐者與殿三間同

殿挾屋高四尺至四尺五寸

廊屋之類並高三尺至三尺五寸

若廊屋轉角即
用合角鴟尾

小亭殿等高二尺五寸至三尺

凡用鴟尾若高三尺以上者於鴟尾上用鐵脚子及鐵束于安搶鐵其搶鐵之上施五义拒鵲子三尺以
下不用身兩面用

鐵鞠身內用柏木椿或龍尾唯不用搶鐵拒鵠加櫛脊鐵索

用獸頭等

用獸頭等之制

殿閣垂脊獸並以正脊層數爲祖

正脊三十七層者獸高四尺三十五層者獸高三尺

五十三十三層者獸高三尺三十一層者

獸高二尺五寸

堂屋等正脊獸亦以正脊層數爲祖其垂脊並降正脊

獸一等用之

謂正脊獸高一尺四十者垂脊獸高一尺二寸之類

正脊二十五層者獸高三尺五十二十三層者獸高

三尺二十一層者獸高二尺五寸一十九

層者獸高二尺

廊屋等正脊及垂脊獸祖並同上

亦同
散屋

正脊九層者獸高二尺七層者獸高一尺八寸

散屋等

正脊七層者獸高一尺六寸五層者獸高一尺四寸
殿間至廳堂亭榭轉角上下用套獸賓伽蹲獸滴當火

珠等

四阿殿九間以上或九脊殿十一間以上者套獸徑

一尺二寸賓伽高一尺六寸蹲獸八枚各

高一尺滴當火珠高八寸

套獸施之於子
角梁首賓伽施

於角上蹲獸在嬪伽之後其滴當
大珠在擔頭華頭瓶瓦之上下同

四阿殿七間或九脊殿九間套獸徑一尺嬪伽高一
尺四寸蹲獸六枚各高九寸滴當火珠高
七寸

四阿殿五間九脊殿五間至七間套獸徑八寸嬪伽
高一尺二寸蹲獸四枚各高八寸滴當火

珠高六寸

廳堂三間至五間以上如五鋪作造廈兩頭者亦用此制唯不

用滴當火珠下同

九脊殿三間或廳堂五間至三間斗口挑及四鋪作
造廈兩頭者套獸徑六十嬪伽高一尺蹲
獸兩枚各高六寸滴當火珠高五十

亭榭廈兩頭者

四角或八角
撮尖亭子同

如用八寸瓶瓦套獸徑

六寸嬪伽高八寸若用六寸瓶瓦套獸徑

當火珠高四寸若用六寸瓶瓦套獸徑四

寸嬪伽高六寸蹲獸四枚各高四寸

如料
挑

或四鋪作蹲獸只用兩枚滴當火珠高三寸

廳堂之類不廈兩頭者每角用嬪伽一枚高一尺或

只用蹲獸一枚高六寸

佛道寺觀等殿間正脊當中用火珠等數

殿閣三間火珠徑一尺五寸五間徑二尺七間以上

並徑二尺五寸

火珠並兩焰其夾脊兩面造盤龍或獸面每火珠一枚

枝內用柏木竿一條亭榭所用同

亭榭闌尖用火珠等數

四角亭子方一丈至一丈二尺者火珠徑一尺五十寸

方一丈五尺至二丈者徑一尺

火珠四焰或八焰其

下用圓坐

八角亭子方一丈五尺至二丈者火珠徑二尺五十寸

方三丈以上者徑三尺五十寸

凡獸頭皆順脊用鐵鉤一條套獸上以釘安之嬪伽用葱臺釘滴當火珠坐於華頭瓦滴當釘之上

泥作制度

壘牆

壘牆之制高廣隨間每牆高四尺則厚一尺每高一尺其

上斜收六分

每面斜收向
上各三分

每用坯堅三重鋪襯竹一重若

高增一尺則厚加二尺五寸減亦如之

用泥

其名有四
一日塊二
日墐三日塗四日泥

用石灰等泥塗之制先用麤泥搭絡不平處候稍乾次用中泥趁平又候稍乾次用細泥爲襯上施石灰泥畢候水脈定收壓五遍令泥面光澤

乾厚一分三厘其
破灰泥不用中泥

合紅灰每石灰十五斤用土朱五斤

非殿閣者用石
灰一十七斤土

朱三
斤赤土十一斤八兩

合青灰用石灰及軟石炭各一半如無軟石炭每石灰

一十斤用麤墨一斤或墨煤一十一兩膠

七錢

合黃灰每石灰三斤用黃土一斤

合破灰每石灰一斤用白蔑土四斤八兩每用石灰十

斤用麥麪九斤收壓兩遍令泥面光澤

細泥一重

作灰
糊用

方一丈用麥麪一十五斤

城壁增一
倍麪泥同

麤泥一重方一丈用麥麪八斤

搭絡及中
作糊減半

麤細泥施之城壁及散屋内外先用麤泥次用細泥收

壓兩遍

凡和石灰泥每石灰三十斤用麻擣二斤

其和紅黃青灰等即通計所用

土朱赤土黃土石灰等斤數在石灰之內如青灰內若用墨煤或蠶墨者不計數

若礦石灰每八

斤可以充十斤之用

每礦石灰三十斤加麻擣一斤

造盡壁之制先以麤泥搭絡畢候稍乾再用泥橫被竹篾
一重以泥蓋平又候稍乾釘麻華以泥分披令勻又用泥
蓋平以上用麤泥五重厚一分五厘若拱眼壁只用麤細泥各一重上施沙泥收壓三遍方用中泥
細襯泥上施沙泥候水脈定收壓十遍令泥面光澤
凡和沙泥每白沙二斤用膠土一斤麻擣洗擇淨者七兩

立竈

直披

斜披

造立竈之制並臺共高二尺五寸其門突之類皆以鍋口
徑一尺爲祖加減之鍋徑一尺者一斗每增一分加至一石止

轉煙連二竈門與突並隔煙後

門高七寸廣五寸

每增一分高廣各加五厘

身方出鍋口徑四周各三寸

法爲定

臺長同上廣亦隨身高一尺五寸至一尺二寸

一斗者高

一尺五寸每加一斗者減二分
五厘減至一尺二寸五分止

腔內後項子高同門其廣二寸高廣五分

項子內斜高向上入

突謂之捨煙增減亦同門

隔煙長同臺厚二寸高視身出一尺

爲定法

隔鍋項子廣一尺心內虛隔作兩處令分煙入突
直拔立竈門及臺在前突在煙匱之上

自一鍋至連數鍋

門身臺等並同前制

唯不用隔煙

煙匱子長隨身高出竈身一尺五寸廣六寸

爲定法

山華子斜高一尺五寸至二尺長隨煙匱子在煙突

兩旁匱子之上

凡竈突高視屋身出屋外三尺

如時暫用不在屋下者高
三尺突上作難頭出煙

其方六寸或鍋增大者量宜加之加至方一尺二寸止並

以石灰泥飾

金鑊竈

造金鑊竈之制金竈如蒸作用者高六寸

餘並入地內

其非蒸

作用安鐵甌或瓦甌者量宜加高加至三尺止鑊竈高一

尺五寸其門項之類皆以金口徑以每增一寸鑊口徑以
每增一尺爲祖加減之

金口徑一尺六寸者一石每增一
石口徑加一寸加至一十石止鑊

口徑三尺增
至八尺止

釜竈釜口徑一尺六寸

門高六寸

於竈身內高
三寸餘入地

廣五十

每徑增一寸高廣各
加五分如用鐵甌者

竈門用鐵鑄造及門
前後各用生鐵版

腔內後項子高廣搶煙及增加并後突並同立竈之

制如連二或連三造者並壘向後
其向後者每一竈加高五寸

鑊竈鑊口徑三尺

壘造用壩

門高一尺二十廣九十

每徑增一尺高廣各加三寸
用鐵竈門其門前後各用鐵

版

腔內後項子高視身

槍煙
同上

若鑊口徑五尺以上者底

下當心用鐵柱子

後駝頂突方一尺五十

並二
坯壘

斜高二尺五寸曲長一

丈七尺

令出
外四尺

凡金鑊竈面並取圓泥造其金鑊口徑四周各出六寸外

泥飾與立竈同

茶鑪

造茶鑪之制高一尺五寸其方廣等皆以高一尺爲祖加減之

面方七十五回

口圓徑三寸五分深四寸

炒眼高六寸廣三寸

內捨風斜高
向上八十

凡茶鑪底方六寸內用鐵燎杖八條其泥飾同立竈之制

射垛

壘射垛之制先築牆以長五丈高二丈爲率

牆心內長二丈兩邊牆各

長一丈五尺兩頭
斜收向裏各三尺

上壘作五峯其峯之高下皆以牆每一

丈之長積而爲法

中峯每牆長一丈高二尺

次中兩峯各高一尺二寸

其心至中峯
心各一丈

兩外峯各高一尺六寸

其心至次中兩峯各一丈五尺

子塚高同中峯

廣減高一尺
厚減高之半

兩邊踏道斜高視子塚長隨塚身

厚減高之半分作一十二踏每踏高八十

子塚上當心踏臺長一尺二寸高六寸面廣四十

厚減面之

半分作三踏每
二十五回一踏

凡射塚五峯每中峯高一尺則其下各厚三寸上收令方

減下厚之半

上收至方一尺五十止其兩峯之間並先約度上收之廣相對垂繩令綫至牆上爲兩峯

頸內
圓勢

其峯上各安蓮華坐瓦火珠各一枚當面以青石灰
白石灰上以青灰爲緣泥飾之

營造法式卷第十三

--	--	--	--	--	--	--	--

營造法式卷第十四

通直郎管修營造第專一提舉修蓋班直諸軍營房等事
李誠奉

聖旨編修

彩畫作制度

總制度

五彩偏裝

礮王裝

青綠壘暉棱間裝

三暉帶紅
棱間裝附

解綠裝飾屋舍

解綠結
華裝附

丹粉刷飾屋舍

黃土刷
飾附

雜間裝

煉桐油

總制度

彩畫之制先徧襯地次以草色和粉分襯所畫之物其襯

色上方布細色或疊臺或分間剔填應用五彩裝及疊臺
碾玉裝者並以赭筆描畫淺色之外並旁描道量留粉量
其餘並以墨筆描畫淺色之外並用粉筆蓋壓墨道

襯地之法

凡斗拱梁柱及畫壁皆先以膠水徧刷

其貼金地以鱠膠水

貼真金地候鱠膠水乾刷白鉛粉候乾又刷凡五遍

次又刷土朱鉛粉

同上亦五遍上用熟葷膠水貼金以錦

按今著寔候乾以玉或瑪瑙或生狗牙研令光

五彩地

其碾玉裝若用青綠疊臺者同

候膠水乾先以白土徧刷候

乾又以鉛粉刷之

碾玉裝或青綠棱間者

刷雌黃合綠者同

候膠水乾用青淀

和茶土刷之

每三分中一分
青淀二分茶土

沙泥畫壁亦候膠水乾以好白土縱橫刷之

先立刷候乾次

橫刷各一遍

調色之法

白土

茶土同

先揀擇令淨用薄膠湯

凡下云用湯者同其稱熱湯者非後

同浸少時候化盡淘出細華

凡色之極細而淡者皆謂

之華後同入別器中澄定傾去清水量度再入

膠水用之

鉛粉先研令極細用稍濃水和成劑

如貼真金地並以鰓膠水和之

再以熱湯浸少時候稍溫傾去再用湯研

化令稀稠得所用之

代赭石

朱土黃同如塊小者不擣

先擣令極細次研以湯淘取

華次取細者及澄去砂石麤脚不用

藤黃量度所用研細

以熱湯化淘去砂脚不得用膠

籠罩粉地用之

紫礦先擘開擣去心內綿無色者

次將面上色深者以熱湯燃取汁入少湯用之若於華心內

幹淡或朱地內壓深用者熬令色深淺得

所用之

朱紅

黃丹同

以膠水調令稀稠得所用之

其黃丹用之多滻燥者調

時入生油一點

螺青

紫粉同

先研令細以湯調取清用

螺青澄去淺脚充合碧粉用紫

粉淺脚充
合朱用

雌黃先擣次研皆要極細用熱湯淘細華於別器中

澄去清水方入膠水用之

其淘澄下麌者再研再淘細華

忌鉛粉黃丹地上用惡石灰及油不

得相近

亦不可施之於繅素

觀色之法

青以螺青合鉛粉爲地

鉛粉二分螺青一分

綠以槐華汁合螺青鉛粉爲地

粉青同上用槐華一錢熬汁

紅以紫粉合黃丹爲地

或只以黃丹

取石色之法

生青

層青同

石綠朱砂並各先擣令略細但研令細用

湯淘出向上土石惡水不用收取近下水

內淺色

入別器中

然後研令極細以湯淘澄分

色輕重各入別器中先取水內色淡者謂

之青華

石綠者謂之綠華
朱砂者謂之朱華

次色稍深者謂

之三青

石綠謂之三綠
朱砂謂之三朱

又色漸深者謂之

二青

石綠謂之二綠
朱砂謂之二朱

其下色最重者謂之

大青

石綠謂之大綠
朱砂謂之深朱

澄定傾去清水候乾

收之如用時量度入膠水用之

五色之中
唯青綠紅中

三色爲主餘色隔間品合而已其爲用亦各不同且如用青自大青至青華外暉用白朱綠同大青之內用墨或礦汁壓深此只可以施之於裝飾等用但取其輪奐鮮麗如繡華錦之文爾至於窮要妙奪生意則謂之畫其用色之制隨其所寫或淺

或深或輕或重千變萬化任其自然雖不可以立言其色之所相亦不出於此唯不

用大青大綠深朱雌黃白土之類

五彩偏裝

五彩偏裝之制梁拱之類外棱四周皆留緣道用青綠或

朱疊暉

梁拱之類綠道其廣二分斜拱之類其廣一分

內施五彩諸華間雜用朱

或青綠剔地外留空緣與外緣道對暉

其空緣之廣減外緣道三分之一

華文有九品一曰海石榴華

寶牙華太平
華之類同

二曰寶相華

牡丹華之類同

三曰蓮荷華

以上宜於梁額撩擔方椽柱斜拱材昂拱

眼壁

及白版內凡名件之上皆可通用

海石榴若華葉肥大不見枝條者謂之鋪地卷成如華葉肥大而微露枝條者謂之枝條卷成並亦通用其牡丹華及蓮荷華

或作寫生畫者施之

四曰團科寶照

團科柿蒂

方勝合羅之類同以上宜於方
折科拱內飛子面相間用之

五曰圈頭

合子六曰豹脚合暈

接身合暈連珠合暈
偏暈之類同以上宜

於方折內飛子及大
小連檐相間用之

七曰瑪瑙地

玻璃地之類同

以上宜於方折
枱內相間用之

八曰魚鱗旗脚

宜於梁拱
下相間用之

九曰圈頭柿蒂

胡瑪瑙之類同以上
宜於枱內相間用之

二曰簾文

金銀

鉛方環
之類同

三曰羅地龜文

六出龜文交脚
龜文之類同

四

曰四出

六出之類同以上宜以撩檐方博
柱頭及枱內其四出六出亦宜於

拱頭樑頭方
折相間用之

五曰劍環

宜於枱內
相間用之

水

或作王字及万字或作斗底及
輪是頭宜於普拍方內外用之

六曰曲

凡華文施之於梁額柱者或間以行龍飛禽走獸之類

於華內其飛走之物用赭筆描之於白粉

地上或更以淺色拂淡

若五彩及礮玉裝
華內宜用白畫其

礮玉華內者亦宜用淺口
色拂淡或以五彩裝飾如方桁之類全用
龍鳳走飛者則徧地以雲文補空

飛仙之類有二品一曰飛仙二曰嬪伽

共命鳥之類同

飛禽之類有三品一曰鳳皇

鸞鶴孔雀之類同

二曰鸚鵡

山鵠練鵠之類同

三曰駕鷲

鷲鷺鷯鷺鷗之類同其騎跨飛禽人物有五品一

鷂雞之類同
真人二曰女真三曰仙

童四曰玉女五曰化生

走獸之類有四品一曰師子

麒麟狻猊狻猊之類同

二曰天馬

海馬

仙鹿之類同
之類同其騎跨牽拽走獸人物有三品一

三曰犖羊

山羊華羊之類同

四曰白象

黑熊馴犀

曰拂菻二曰獫蠻三曰化生若天馬仙鹿

羚羊亦可用
真人等騎跨

雲文有二品一曰吳雲二曰曹雲

蕙草雲鑾
雲之類同

間裝之法青地上華文以赤黃紅綠相間外棱用紅疊

暉紅地上華文青綠心內以紅相間外棱用紅疊

用青或綠疊暉綠地上華文以赤黃紅青

相間外棱用青紅赤黃疊暉

其牙頭青綠
地用赤黃牙

朱地以二綠若枝條綠地用藤黃汁罩以
丹華或薄礪水節淡青紅地如白地上單

枝條用二綠隨墨以綠華
合粉罩以三綠二綠節淡

疊暉之法自淺色起先以青華

綠以綠華粉紅
綠以二綠

次以三青

紅以三朱
綠以大綠

次以二青

紅以二朱
綠以二綠

次以大青

紅以深朱
綠以三綠

大青之內用深墨壓心

綠以深
色草汁

罩心朱以深色紫礦罩心
青華之外留粉地一量

紅綠準此

其暈內二綠華或用藤黃汁罩加華文綠
道等狹小或在高遠處即不用三青等及
深色壓罩凡染赤黃先布粉地次以朱華合粉
壓暈次用藤黃通罩次以深朱壓心若合
汁以螺青華汁用藤黃相和量
宜入好墨數點及膠少許用之

疊暈之法凡斗拱昂及梁額之類應外棱緣道並令深

色在外其華內剔地色並淺色在外與外

棱對暈令淺色相對其華葉等暈並淺色

在外以深色壓心

凡外緣道用明金者染
被斗拱之類金綠之廣

與疊暈同金綠內用青或綠壓
之其青綠廣比外綠五分之一

凡五彩偏裝柱頭謂額入處作細錦或瑣文柱身自柱檻上亦

作細錦與柱頭相應錦之上下作青紅或綠疊暈一道其身內作海石榴等華或於華內間以飛鳳之類或於碾玉華內間以五彩飛鳳之類或間四入瓣科或四出尖科或龍鳳之類內間以化生櫛作青瓣或紅瓣疊暈蓮華檐額或大額及由額兩頭近柱處作三瓣或兩瓣如意頭角葉長加廣之半如身內紅地即以青地作碾玉或亦用五彩裝或隨兩邊綠道作分脚如意頭樣頭面子隨徑之圓作疊暈蓮華青紅相間用之或作出焰明珠一作簇七車釧明珠皆淺色在外或作疊暈寶珠深色在外令近上疊暈向下棱當中點粉爲寶珠心或作疊暈合螺瑪瑙近頭處作青綠紅暈子三道每道廣不過一寸身內作通用六等華外或用青綠紅地作團科或方勝或兩尖或四

入瓣白地外用淺色

青以青華綠以綠
華朱以朱彩園之

白地內隨瓣之方

圓

或兩尖或四入瓣同

描華用五彩淺色間裝之

其青綠紅地作圓
科方勝等亦施之

勝或兩尖或圓科兩側壁如下面用偏地華即作兩暈青

綠棱間若下面素地錦作三暈或兩暈青綠棱間飛子頭

作四角柿蒂

或作瑪瑙

如飛子偏地華即採用素地錦

若採作
偏地華

即飛子用
素地錦白版或作紅青綠地內兩尖科素地錦大連檐
立面作三角疊暈柿蒂華

或作霞光

碾玉裝

碾玉裝之制梁拱之類外棱四周皆留緣道

緣道之廣並
同五彩之制

用青或綠蟲暈如綠緣內於淡綠地上描華用深青剔地

外留空緣與外緣道對暈

綠緣內者用綠以青用青髮以綠

華文及瑣文等並同五彩所用

華文內唯無寫生及豹脚合暈偏暈玻璃地魚

鯤旗腳外增龍牙蕙草一品瑣文內無瑣子

用青綠二色疊暈

亦如之

內有青綠不可隔間處於綠淺量中用藤黃汁罩謂之菉豆褐

其卷成華葉及瑣文並旁赭筆量留粉道從淺色起暈

至深色其地以大青大綠剔之

亦有華文稍肥者綠

地以二青其青地以二綠隨華幹淡後以粉筆傍墨道描者謂之映粉碾玉宜小處

用

凡碾玉裝柱碾玉或間白畫或素綠柱頭用五彩錦

或只碾玉

櫛作紅暈或青暈蓮華樣頭作出焰明珠或簇七明珠或蓮華身內碾玉或素綠飛子正面作合暈兩旁並退暈或

素綠仰版素紅或亦礪
玉裝

青綠疊暈棱間裝

三暈帶江裝間裝附

青綠疊暈棱間裝之制凡斗拱之類外棱緣廣二分

外棱用青疊暈者身內用綠疊暈

外棱用綠者身內用青下同其外棱緣道

淺色在內身內淺色在外道壓粉線

謂之兩暈棱間裝

用青

華二青大青以墨壓深身內用綠華三綠

二綠大綠以草汁壓深若綠在外緣不用

三綠如青在身內更加三青

其外棱緣道用綠疊暈

淺色在內

次以青疊暈

淺色在外

當心又

用綠疊暈者

深色在內

謂之三暈棱間裝

皆不

綠三青其外緣廣與五彩同其內均作兩暈

若外棱緣道用青疊暈次以紅疊暈

淺色在外先用朱華粉次用二朱次

用深朱以紫礦壓深當心用綠疊暈者若外綠用綠者當心以青謂之三暈帶紅棱間裝

凡青綠疊暈棱間裝柱身內筍文或素綠或碾玉裝柱頭作四合青綠退暈如意頭橫作青暈蓮華或作五彩錦或團科方勝素地錦樣素綠身共頭作明珠蓮華飛子正面大小連檐並青綠退暈兩旁素綠

解綠裝飾屋舍

解綠點華裝附

解綠刷飾屋舍之制應材昂科拱之類身內通刷土朱其緣道及鷲尾八白等並用青綠疊暈相間若科用綠即拱用青之類綠道疊暈並深色在外粉線在內先用青華或綠華在中次用大青或大綠

在外後用粉線在內其廣狹長短並同丹粉刷飾之

制唯檐額或梁狀之類並四周各用綠道

兩頭相對作如意頭

由額及小額並同

若畫松文

即身內通用土黃先以墨筆界畫次以紫

檀間刷

其紫檀用深墨合土朱令紫色

心內用墨點節

拱梁等下面用合朱通刷又有於丹地內用墨或紫檀點簇六種文與松文名件相雜者

謂之卓

拍裝

斗拱方栱緣內朱地上間諸華者謂之解綠結華裝

柱頭及脚並刷朱用雌黃畫方勝及團華或以五彩畫

四斜或簇六毬文錦其柱身內通刷合綠

畫作筍文

或只用素綠綠頭或作青綠章明珠若樣身通刷合綠者其構

亦作綠地筍文或素綠

凡額上壁內影作長廣制度與丹粉刷飾同身內上棱及兩頭亦以青綠疊暈爲緣或作翻卷華葉身內通刷土朱其翻卷華葉並以青綠疊暈科下蓮華並以青暈

丹粉刷飾屋舍

黃土刷飾附

丹粉刷飾屋舍之制應材木之類面上用土朱通刷下棱用白粉闡界緣道兩盡頭斜說向下下面用黃丹通刷昂拱下面及要頭正同面其白緣道長廣等依下項

科拱之類

接額替木又手托脚駝峯大連擔搏風版等同隨材之廣分爲八分

以一分爲白緣道其廣雖多不得過一寸

雖狹不得過五分

拱頭及替木之類

綽幕仰楷角梁等同頭下面刷丹於近上棱處

刷白鷺尾長五寸至七寸其廣隨材之厚

分爲四分兩邊各以一分爲尾

中心空上二分

刷橫白廣一分半

其要頭及梁頭正面用丹處刷望山子上其長

隨高三分之二其下廣隨厚四分之二斜收向上當中合尖

檐額或大額刷八白者

如裏面

隨額之廣若廣一尺以下

者分爲五分一尺五寸以下者分爲六分

二尺以上者分爲七分各當中以一分爲

八白

其八白兩頭近柱更不
用朱闌斷謂之入柱白於額身內均

之作七隔其隔之長隨白之廣

俗謂之七朱八白

柱頭刷丹

柱脚同

長隨額之廣上下並解粉線柱身樣

及門窗之類皆通刷土朱

其破子窗子程及屏風難子正

側并樣頭
並刷丹 平闇或版壁並用土朱刷版並

程丹刷子程及牙頭護縫

額上壁內

或有補間鋪作遠者亦於拱眼壁內

畫影作於當心其上先畫

科以蓮華承之

身內刷朱或丹隔間用之若身內刷朱則蓮華用丹

刷若身內刷丹則蓮華用朱刷皆以粉筆解出華瓣中作項子其廣隨宜

至五寸止

下分兩脚長取壁內五分之三

兩頭各空一分

身內廣隨項兩頭收斜尖向內五

寸若影作華脚者身內刷丹則翻卷葉用

土朱或身內刷土朱則翻卷葉用丹

皆以粉筆

接壓

若刷土黃者制度並同唯以土黃代土朱用之

其影作內蓮華

用朱或丹並以
粉筆解出華辦

若刷土黃解墨緣道者唯以墨代粉刷緣道其墨緣道

之上用粉線壓棱

亦有批拱等下面合用丹處皆用黃土者亦有只用墨緣更不用粉線壓棱者制度並同

其影作內蓮華並用墨刷以粉筆解出華辦或更不

凡丹粉刷飾其土朱用兩遍用畢並以膠水攏罩若刷土

黃則不用

若刷門窗其破子窗子縫之類用丹刷餘並用土朱程及影

雜間裝

雜間裝之制皆隨每色制度相間品配令華色鮮麗各以逐等分數爲法

五彩間碾玉裝

五彩偏裝六分
碾玉裝四分

碾玉間畫松文裝

碾玉裝三分
畫松裝七分

青綠三暈棱間及碾玉間畫松文裝

青綠三暈棱間裝
三分碾玉裝二分

畫松裝
四分

畫松文間解綠赤白裝

畫松文裝五分解
綠赤白裝五分

畫松文卓柏間三暈棱間裝

畫松文裝六分三暈棱
間裝一分卓柏裝二分

凡雜間裝以此分數爲率或用間紅青綠三暈棱間裝與五彩徧裝及畫松文等相間裝者各約此分數隨宜加減

之

煉桐油

煉桐油之制用文武火煎桐油令清先燂膠令焦取出不用次下松脂攪候化又次下研細定粉粉色黃滴油於水

內成珠以手試之黏指處有絲縷然後下黃丹漸次去火
攬令冷合金漆用如施之於彩畫之上者以亂線揩擦用
之

營造法式卷第十四

營造法式 三 卷十四

九十四

營造法式卷第十五

通直郎管修葺草堂外第專一提舉修葺班直諸軍營房等臣李誠奉

聖旨編修

塹作制度

用塹
壘階基

鋪地面
牆下隔減

踏道
慢道

須彌坐
塹牆

露道
城壁水道

卷輦河渠口
接瓶口

馬臺
馬槽

井

窯作制度

瓦

埠

瑠璃瓦等

炒造黃丹附

青搥瓦

滑石搥茶土搥

燒變次序

壘造窯

埠作制度

用埠

用埠之制

殿閣等十一間以上用埠方二尺厚三寸

殿閣等七間以上用埠方一尺七寸厚二寸八分

殿閣等五間以上用埠方一尺五寸厚二寸七分

殿閣廳堂亭榭等用磚方一尺三寸厚二寸五分

以上用條

磚並長一尺三十廣六寸五分厚二寸五分如階脣用壓闌磚長二尺一寸廣一尺

一寸厚二寸十五分

行廊小亭榭散屋等用磚方一尺二寸厚一寸

用條磚長一尺

二十廣六寸厚二寸

城壁所用走趕磚長一尺二寸面廣五寸五分底廣六

寸厚二寸趕條磚面長一尺一寸五分底

長一尺二寸廣六寸厚二寸牛頭磚長一

尺三寸廣六寸五分一壁厚二寸五分一

壁厚二寸二分

墨階基

其名有四一曰階二曰陸三曰陔四曰璫

壘砌階基之制用條磚殿堂亭榭階高四尺以下者用二
磚相並高五尺以上至一丈者用三磚相並樓臺基高一
丈以上至二丈者用四磚相並高二丈至三丈以上者用
五磚相並高四丈以上者用六磚相並普拍方外階頭自
柱心出三尺至三尺五寸每階外細磚高十層其內相並磚高八層其殿堂等
階若平砌每階高一尺上收一分五厘如露盤砌每磚一
層上收一分粗臺二分五分樓臺亭榭每磚一層上收二分粗臺五分

鋪地面

鋪砌殿堂等地面磚之制用方磚先以兩磚面相合磨令
平次研四邊以曲尺較令方正其四側研令下棱收入一
分殿堂等地面每柱心內方一丈者令當心高二分方三

丈者高三分

如廳堂廊舍等亦可以兩樣爲計

柱外階廣五尺以下者每

一尺令自柱心起至階齟垂二分廣六尺以上者垂三分其階齟壓闌用石或亦用磚其階外散水量檐上滴水遠近鋪砌向外側磚砌線道二周

牆下隔減

壘砌牆隔減之制殿閣外有副階者其內牆下隔減長隨

牆廣下同其廣六尺至四尺五寸

自六尺以減五寸爲法減至四尺五寸止

高五

尺至三尺四寸

自五尺以減六寸爲法至三尺四寸止

如外無副階者

廳堂同

廣四尺至三尺五寸高三尺至二尺四寸若廊屋之類廣三尺至二尺五寸高二尺至一尺六寸其上收同階基制

度

踏道

造踏道之制廣隨間廣每階基高一尺底長二尺五寸每一踏高四寸廣一尺兩頰各廣一尺二寸兩頰內線道各厚二寸若階基高八埠其兩頰內地狀柱子等平雙轉一周以次單轉一周退入一寸又以次單轉一周當心爲象眼每階基加三埠兩頰內單轉加一周若階基高二十埠以上者兩頰內平雙轉加一周踏道下線道亦如之

慢道

壘砌慢道之制城門慢道每露臺埠基高一尺拽脚斜長五尺其廣減露臺一尺廳堂等慢道每階基高一尺拽脚斜長四尺作三瓣蟬翅當中隨間之廣取宜約度兩頰及線道並同踏道之制每斜

長一尺加四寸爲兩側翅瓣下之廣若作五瓣蟬翅其兩

側翅瓣下取斜長四分之三凡慢道面磚露齦皆深三分

如華磚即
不露齦

須彌坐

壘砌須彌坐之制共高一十三磚以二磚相並以此爲率

自下一層與地平上施單混肚磚一層次上牙脚磚一層

比混肚磚下
齦收
入一寸

次上
卷牙磚一層

比身脚
出三分

次上合蓮磚一層

比卷牙收
入一寸五分

次上束腰磚一層

比合蓮下
齦收
入一寸

次上仰蓮磚

一層
比束腰
出七分

次上壺門柱子磚三層

比柱子比
仰蓮收
入一寸五分

收
入次上
卷澀磚一層

比柱子
出五分

次上方澀平磚兩層

比卷
分五口
如高下
分如高
下不同約此率隨宜加減之

如殿階作須彌坐砌
壘者其出入並依角

石柱制度或
約此法加減

壇牆

壘墻之制每高一尺底廣五寸每面斜收一寸若麤砌
斜收一寸三分以此爲率

露道

砌露道之制長廣量地取宜兩邊各側砌雙線道其內平
鋪砌或側壇虹面壘砌兩邊各側砌四壇爲線

城壁水道

壘城壁水道之制隨城之高勻分蹬踏每踏高二尺廣六
寸以三壇相並用起模壇面與城平廣四尺七寸水道廣一尺
一寸深六寸兩邊各廣一尺八寸地下砌側壇散水方六

尺

卷輦河渠口

壘砌卷輦河渠埠口之制長廣隨所用單眼卷輦者先於渠底鋪地而面埠一重每河渠深一尺以二埠相並壘兩壁埠高五寸如深廣五尺以上者心內以三埠相並其卷輦隨圓分側用埠覆背
埠同其上繳背順鋪條埠如雙眼卷輦者兩壁埠以三埠相並心內以六埠相並餘並同單眼卷輦之制

接甌口

壘接甌口之制口徑隨釜或鍋先以口徑圓樣取逐層埠定樣研磨口徑內以二埠相並上鋪方埠一重爲面或只
用條

壇覆其高隨所用
壇並信下



壘馬臺之制高一尺六寸分作兩踏上踏方二尺四十下
踏廣一尺以此爲率



壘馬槽之制高二尺六寸廣三尺長隨間廣或隨所用之長其下

以五壇相並壘高六壇其上四邊壘壇一周高三壇次於
槽內四壁側倚方壇一周其方壇後隨斜分研貼壘三重方壇之上鋪條
壇覆面一重次於槽底鋪方壇一重爲槽底面壇並用純灰下



甃井之制以水面徑四尺爲法

用磚若長一尺二寸廣六寸厚二寸條磚除抹角就圓
實收長一尺視高計之每深一丈以六百
口壘五十層若深廣尺寸不定皆積而計
之

底盤版隨水面徑斜每片廣八寸牙縫搭掌在外其厚
以二寸爲定法

凡甃造井於所留水面徑外四周各廣二尺開掘其磚甃
用竹并蘆發編夾壘及一丈閃下甃砌若舊井損兌難於
修補者即於徑外各展掘一尺攏套接壘下甃

窖作制度

瓦

其名有二一
日瓦二日甃

造瓦坯用細膠土不夾砂者前一日和泥造坯
於輪上安定札圈次套布筒以水搭泥撥圈打搭收光取
札並布筒曝鷗獸事件捏造火珠件同先

之類用輪牀收托其等第依下項

瓶瓦

長一尺四十口徑六十厚八分

仍留曝乾並燒變所縮分數下準此

長一尺二寸口徑五寸厚五分

長一尺口徑四寸厚四分

長八寸口徑三寸五分厚三分五厘

長六寸口徑三寸厚三分

長四寸口徑二寸五分厚二分五厘

瓶瓦

長一尺六寸大頭廣九寸五分厚一寸小頭廣八寸
五分厚八分

長一尺四寸大頭廣七寸厚七分小頭廣六寸厚六
分

長一尺三寸大頭廣六寸五分厚六分小頭廣五寸
五分厚五分五厘

長一尺二寸大頭廣六寸厚六分小頭廣五寸厚五

分

長一尺大頭廣五寸厚五分小頭廣四寸厚四分

長八寸大頭廣四寸五分厚四分小頭廣四寸厚三

分五厘

長六寸大頭廣四寸

厚同上

小頭廣三寸五分厚三分

凡造瓦坯之制候曝微乾用刀勞畫每桶作四片

瓦作二片線

道瓦於每片中心畫一道條子十字勞畫線道條子瓦仍以水飾露明處一邊

埴

其名有四
一曰甓
二曰甃
三曰甌
四曰甌甌

造埴坯前一日和泥打造其等第依下項

方埴

二尺厚三寸

一尺七寸厚二寸八分

一尺五寸厚二寸七分

一尺三寸厚二寸五分

一尺二寸厚二寸

條塼

長一尺三寸廣六寸五分厚二寸五分

長一尺二寸廣六寸厚二寸

壓闌塼長二尺一寸廣一尺一寸厚二寸五分

塼碇方一尺一寸五分厚四寸三分

牛頭塼長一尺三寸廣六寸五分一壁厚二寸五分一

壁厚二寸二分

走趙塼長一尺二寸面廣五寸五分底廣六寸厚二寸
趙條塼面長一尺一寸五分底長一尺二寸廣六寸厚

二寸

鎮子塼方六寸五分厚二寸

凡造磚坯之制皆先用灰襯隔模匣次入泥以杖剖脫曝令乾

瑠璃瓦等

以造黃丹瓦

凡造瑠璃瓦等之制藥以黃丹洛河石和銅末用水調勻
冬月以湯瓶瓦於背面鳩獸之類於安卓露明處青提同並徧澆
刷返瓦於仰面內中心重脊瓦仍於背上澆大頭
其線道條子瓦澆脊一壁

凡合瑠璃藥所用黃丹闕炒造之制以黑錫盆硝等入鑊
煎一日爲粗扇出候冷擣羅作末次日再炒磚蓋罨第三

日炒成

青搘瓦

滑石搘

膠土搘

青搘瓦等之制以乾坯用瓦石磨擦

瓶瓦於背面瓦於次仰面磨去布文

用水濕布揩拭候乾次以洛河石搗研次摻滑石末令勻

用茶土搗者准先摻
茶土次以石搗研

燒變次序

凡燒變磚瓦之制素白窯前一日裝窯次日下火燒變又次日上水窖更三日開候冷透及七日出窯青搗窯
出窯日分
準上法先燒艾草茶土搗者止於曝露內搭帶
燒變不用柴草羊屎油瓦次蒿草松柏柴羊屎麻粧濃油蓋叢不令透煙瑠璃窯前一日裝窯次日下火燒變三日開窯火候冷至第五日出窯

壘造窯

壘窯之制大窯高二丈二尺四十徑一丈八尺

外圍地在
曝窯高一丈五尺四寸徑

門高五尺六寸廣二尺六寸

曝窯高一丈五尺四寸徑
一丈二尺八寸門高同大

窖廣二
尺四寸

平坐高五尺六寸徑一丈八尺

曝窯一丈
二尺八寸

壘二十八層

曝窯同

其上壘五市高七尺

曝窯壘三市
高四尺二寸

壘

七層

曝窯同

收頂七市高九尺八寸壘四十九層

曝窯四市高五尺
六寸壘二十八層

逐層各收入五
寸遞減半埠

龜殼窯眼暗突底腳長一丈五尺

上留空分方四尺二
寸蓋暴實收長二尺

四十曝
窯同

廣五寸壘二十層

曝窯長一丈八
尺廣同大窯壘

五十
層

牀長一丈五尺高一尺四寸壘七層

曝窯長一丈八
尺高一尺六寸壘八

層

壁長一丈五尺高一丈一尺四寸壘五十七層

下作出煙口子

承重托柱其曝窯長一丈八尺高一丈壘五十層

門兩壁各廣五尺四寸高五尺六寸壘二十八層仍壘

脊子門同曝窯廣四尺八寸高同大窯

子門兩壁各廣五尺二寸高八尺壘四十層

外圍徑二丈九尺高二丈壘一百層

曝窯徑二丈二寸高一丈八寸壘五

層十四

池徑一丈高二尺壘二十層

曝窯徑八尺高一丈壘五層

踏道長三丈八尺四寸

曝窯長二丈

凡壘窯用長一尺二寸廣六寸厚二寸條磚平坐並窯門
子門窯牀踏外圍道皆並二砌其窯池下面作蛾眉壘砌

承重上側使暗突出煙

營造法式卷第十五

營造法式卷第十六

通直郎管修蓋皇弟外第專一提舉修蓋班直禁軍督房等臣李誠奉

聖旨編修

壕寨功限

總雜功

築基

築城

築牆

穿井

般運功

供諸作功

石作功限

總造作功

柱礎

角石

角柱

殿階基

地面石

壓闌石

殿階螭首

殿內闌八

踏道

單鈎闌

重臺鈎闌
望柱

螭子石

門砧限

臥立扶

將軍石

止扉石

地枕石

流盃渠

壇

卷葦水窗

水槽

馬臺

井口石

山棚錠腳石

幡竿頭

聳肩碑

笏頭碣

總雜功

諸土乾重六十斤爲一擔
諸物準此如龐重物用八人以上石
毬用五人以上可舉者或琉璃瓦名件等每重五十斤爲
一擔

諸石每方一尺重一百四十三斤七兩五錢
方一寸二分三錢 塵

八十七斤八兩
方一寸一兩四錢 瓦九十斤六兩二錢五分
方一寸一

五分
兩四錢

諸木每方一尺重依下項

黃松
寒松赤甲松同 二十五斤
方一寸三

白松二十斤
方一寸二分

山雜木
謂海棗榆槐木之類 三十斤
方一寸四錢八分

諸於三十里外般運物一擔往復一功若一百二十步以
工紐計每往復共一里六十擔亦如之

牽拽舟車械地里準此

諸功作般運動物若於六十步外往復者一百八十擔一功或不及
本作供作功或無供作功者每一百八十擔一功或不及
六十步者每短一步加一擔

諸於六十步內掘土般供者每七十尺一功

如地堅硬或砂礓相雜者

減二
十尺

諸自下就土供壇基牆等用本功如加磚版高一丈以上
用者以一百五十擔一功

諸掘土裝車及篋籃每三百三十擔一功

如地堅硬或砂
礓相雜者裝一

百三
十擔

諸磨礪石段每石面二尺一功

諸磨礪二尺方壇每六口一功

一尺五寸方壇八口壓門
一寸口一尺三寸方壇

一十八口一尺三十寸方壇二十三口
一尺三十寸方壇三十五口同

諸脫造壘牆條墼長一尺二寸廣六寸厚二寸

乾重十斤

百口一功

和泥起
壓在內

築基

諸殿閣堂廊等基址開掘

出土在內若去岸一丈以上即別計般土功

方八十

尺

謂每長廣方深各一尺爲計

就土鋪填打築六十尺各一功若用碎

磚瓦石札者其功加倍

築城

諸開掘及填築城基每各五十尺一功削掘舊城及就土

修築女頭牆及護嶮牆者亦如之

諸於三十步內供土築城自地至高一丈每一百五擔一

功

自一丈以上至二丈每一百擔自二丈以上至三丈每

九十九擔自三丈以上至四丈每七十五擔自四丈以上

至五丈每五十五擔同其地

步及城高下不等準此細計

般取磚擇各一功

築牆

諸開掘牆基每一百二十尺一功若就土築牆其功加倍
諸用蔓擬就土築牆每五十尺一功

就土抽繩築屋下牆同露牆六十尺亦準

此

穿井

諸穿井開掘自下出土每六十尺一功若深五尺以上每
深一尺每功減一尺減至二十尺止

般運功

諸舟船般載物裝卸在內依下項

一去六十步外般物裝船每一百五十擔

如龜重物一
件及一百五

十斤以上者減半

一去三十步外取掘土兼般運裝船者每一百擔一去

五步外者加五十擔

沂流拽船每六十擔

順流駕放每一百五十擔

右各一功

諸車般載物

裝卸拽
車在內

依下項

蠻車載麤重物

重一千斤以上者每五十斤

重五百斤以上者每六十斤

右各一功

轆轤車載麤重物

重一千斤以下者每八十斤一功

驢拽車

每車裝物重八百五十斤爲一運

其重物一件重一
百五十斤以上者

獨輪小車子

扶駕二人

別破裝
卸功

每車子裝物重二百斤

諸河內繫桿駕放牽拽般運竹木依下項

慢水沂流

謂蔡河之類

牽拽每七十三尺

如水淺每九十八尺

順流駕放

謂汴河之類

每二百五十尺

綰繫在內若細碎及三十件以上者二百尺

出灑每一百六十尺

其重物一件長三十尺以上者八十尺

右各一功

供諸作功

諸工作破供作功依下項

瓦作結瓦

泥作

磚作

鋪壘安砌

砌壘井

窯作壘窯

右本作每一功供作各二功

大木作釘椽每一功供作一功

小木作安卓每一件及三功以上者每一功供作五分

功

平基藻井拱眼照壁裏批版安卓雖不
及三功者並計供作功即每一件供作

不及一功
者不計

石作功限

總造作功

平面每廣一尺長一尺五寸

打剝廬搏細
灑研砟在內

四邊褊棱鑿搏縫每長二丈

應有棱者準此

面上布墨蠟每廣一尺長二丈

安砌在內減地平級者先布墨蠟而後彫鑄其剔地

起突及壓地隱起華者並彫鑄畢方布蠟或亦用墨

右各一功

如平面柱礎在牆頭下用者減本功四分功若牆內用者減本功七分功

同下

凡造作石段名件等除造覆盆及鑄鑿圓混若成形物之類外其餘皆先計平面及褊棱功如有彫鑄者加彫鑄功

柱礎

柱礎方二尺五寸造素覆盆

造作功

每方一尺一功二分

方三尺方三尺五寸各加一分功方四尺加二分功方五尺加

彫鑄功

三分功方六尺加四分功

方四尺造剔地起突海石榴華內間化生

四角水地
內間魚獸

方三尺五寸造剔地起突水地雲龍

飛魚

寶山五

之類或亦用華下同八十功方五尺加五十功方六尺加一百二十功

十功

方四尺加三十功方五尺加七十五功方六尺加一百功

方三尺造剔地起突諸華三十五功

方三尺五寸加五功方四尺加

方二尺五寸造壓地隱起諸華一十四功

方三尺加十一功

方三尺五寸加一十六功方四尺加二十六功方五尺加四十六功方六尺加五十

功六

方二尺五寸造減地平級諸華六功

方一尺加二功
方三尺五寸加

四功方四尺加九功方五尺加
一十四功方六尺加二十四功

方二尺五十造仰覆蓮華一十六功

若造鋪地蓮華減八功

方二尺造鋪地蓮華五功

若造仰覆蓮華加八功

角石

角石

角石

安砌功

彫鑄功

角石一段方二尺厚八寸一功

角石兩側造剔地起突龍鳳間華或雲文一十六功

若面上鑄作師子加六功造壓地隱起華減一十功減地平級華減一十二功

角柱

城門 碼
柱同

造作剜鑿功

疊澁坐角柱兩面共二十功

安砌功

角柱每高一尺方一尺二分五厘功

彫鑄功

方角柱每長四尺方一尺造剔地起突龍鳳間華或

雲文兩面共六十功

若造壓地隱起
華減二十五功

疊澁坐角柱上下澁造壓地隱起華兩面共二十功

版柱上造剔地起突雲地昇龍兩面共一十五功

殿階基

殿階基一坐

彫鐫功每一段

頭子上減地平鉋華二功

束腰造剔地起突蓮華二功

版柱子上減
地平鉋華同

撻澁減地平鉋華二功

安砌功每一段

土襯石一功

壓闌地
面石同

頭子石二功

束腰石陽身版
柱子撻澁同

地面石

壓闌石

地面石壓闌石

安砌功

每一段長三尺廣一尺厚六寸一功

彫鏤功

壓闌石一段階頭廣六寸長三尺造剔地起突龍鳳

間華二十功

若龍鳳間雲文減二功造壓
地隱起華減一十六功造減

地平銀華減
一十八功

殿階螭首

殿階螭首一隻長七尺

造作鏤鑿四十功

安砌一十功

殿內闌八

殿階心內闌八一段共方一丈二尺

彫鑄功

鬪八心內造剔地起突盤龍一條雲捲水地四十功
鬪八心外諸料格內並造壓地隱起龍鳳化生諸華

三百功

安砌功

每石二段一功

踏道

踏道石每一段長三尺廣二尺厚六寸

安砌功

土襯石每一段一功

踏子
石同

象眼石每一段二功

副子
石同

彫鐫功

副子石一段造減地平釕華二功

單鉤闌

重臺空心鉤闌

望柱

單鉤闌一段高三尺五寸長六尺

造作功

剗鑿尋杖至地栱等事件

內不透字

共八十功

尋杖下若作單托神一十五功

不透雙托神倍之

華版內若作壓地隱起華龍或雲龍加四十功

若透字

空亦如之

重臺鉤闌如素造比單鉤闌每一功加五分功若盆櫻
項地狀蜀柱並作壓地隱起華大小華版並作剔地起突

華造者一百六十功

望柱

六瓣望柱每一條長五尺徑一尺出上下卯共一功

造剔地起突纏柱雲龍五十功

造壓地隱起諸華二十四功

造減地平級華一十一功

柱下坐造覆盆蓮華一枚七功

柱上鑄鑿像生師子一枚二十功

安卓六功

螭子石

安鉤闌螭子石一段

鑿劄眼剜口子共五分功

門砧限

臥立扶

將軍石

止彈石

門砧一段

彫鏤功

造剔地起突華或盤龍

長五尺二十五功

長四尺一十九功

長三尺五寸一十五功

長三尺一十二功

安砌功

長五尺四功

長四尺三功

長三尺五寸一功五分

長三尺七分功

門限每一段長六尺方八寸

彫鏤功

面上造剔地起突華或盤龍二十六功

若外側造剔地起突行龍

間雲文又加四功

臥立柱一副

剝鑿功

臥柱長二尺廣一尺厚六寸每一段三功五分

立柱長三尺廣同臥柱厚六寸

側面上分心鑿金字一道

五功五

分

安砌功

臥立扶各五分功

將軍石一段長三尺方一尺

造作四功

安立
在內

止扉石長二尺方八寸

造作七功

劄口子鑿拴
塞眼子在內

地獄石

城門地祇石土襯石

造作剝鑿功每一段

地祇一十功

土襯三功

安砌功

地狀二功

土襯二功

流盃渠

流盃渠一坐

別鑿水渠造

每石一段方三尺厚一尺二寸

造作十功

開鑿渠道道加二功

安砌四功

出水斗子每一段加一功

彫鑄功

河道兩邊面上絡周華各廣四寸造壓地隱起寶相

華牡丹華每一段三功

流盃渠一坐

砌壘底
版造

造作功

心內看盤石一段長四尺廣三尺五寸

廂壁石及項子石每一段

右各八功

底版石每一段三功

斗子石每一段一十五功

安砌功

看盤及廂壁項子石斗子石每一段各五功

地架每段三功

底版石每一段三功

彫鏤功

心內看盤石造剔地起突華五十功

若間以龍鳳加二十功

河道兩邊面上偏造壓地隱起華每一段二十功

若間

以龍鳳加
一十功

壇一坐

壇

彫鑄功

頭子版柱子撻澁造減地平鉸華每一段各二功

腰東

剔地起突造
蓮華亦如之

安砌功

土襯石每一段一功

頭子束腰隔身版柱子撻澁石每一段各二功

卷蓋水窗

卷蓋水窗石

河渠同

每一段長三尺廣二尺厚六寸

開鑿功

下熟鐵鼓卯每二枚一功

安砌一功

水槽

水槽長七尺高廣各二尺深一尺八寸

造作開鑿共六十功

馬臺

馬臺一坐高二尺二寸長三尺八寸廣二尺二寸

造作功

剝鑿踏道三十功

疊造加二十功

彫鑄功

造剔地起突華一百功

造壓地隱起華五十功

造減地平釦華二十功

臺面造壓地隱起水波內出沒魚獸加一十功

井口石

井口石並蓋口拍子一副

造作鑄鑿功

透井口石方二尺五寸井口徑一尺共一十二功

造素

覆盆加二功若華覆盆加六功

安砌二功

山棚錠脚石

山棚錠脚石方二尺厚七寸

造作開鑿共五功

安砌一功

幡竿頰

幡竿頰一坐

造作開鑿功

頰二條及開栓眼共十六功

錠脚六功

彫鑄功

造剔地起突華一百五十功

造壓地隱起華五十功

造減地平鉢華三十功

安卓一十功

鼎員碑

鼎員簪坐碑一坐

彫鏤功

碑首造剔地起突盤龍雲盤共二百五十一功

簪坐寫生鏤鑿共一百七十六功

土襯周回造剔地起突寶山水地等七十五功

碑身兩側造剔地起突海石榴華或雲龍一百二十

功

絡周造減地平鉋華二十六功

安砌功

土襯石共四功

笏頭碼

笏頭碼一坐

彫鑄功


碑身及額絡周造減地平鉋華二十功

方直坐上造減地平鉋華一十五功

疊澁坐刻鑿三十九功

疊澁坐上造減地平鉋華三十功

營造法式卷第十六



14596



14

03-3

0460