

外檐裝修

建築設計參考圖集第八集

中國營造學社

# 外檐裝修簡說

梁思成主編 劉致平編纂

「裝修」是房屋上一切門窗戶牖等小木作的總名稱。在屋裏的稱「內檐裝修」；露在房子外面的稱「外檐裝修」。本集題材就以外檐裝修的樞扇為主。

x  
x  
x  
x  
x  
x

我國修造房屋多先用樑、檁、枋、柱等大木作，做成骨架，然後即在枋柱間安裝門窗檻框等物。在外檐柱間的稱「檐裏安裝」；在廊子裏面金柱間的叫「金裏安裝」。門窗可以隨意大小，不受限制。檻框是門窗的架子，附着在枋柱上，尺寸較大，因地位不同，計有下檻、中檻、上檻、風檻、榻板、抱框、間柱等件。

300232



下檻，中檻，上檻，是在柱與柱間的三道橫木；下貼地面的是下檻，上接檐枋或金枋的是上檻。上下檻間即是安門窗的分位。若是上下檻距離太大，則須在中間更用檻一道，即是中檻，又稱掛空檻。在這種情形之下，上檻又稱替樁，中檻亦可稱之爲上檻。替樁與中檻間若用窗則叫作橫披窗，若用板則爲走馬板。在門窗兩旁靠柱處所用立木，叫作抱框或抱柱（宋稱搏柱）。橫披上所用較短的抱框稱短抱框。間柱則是在面闊較大的開間上，作分間用。在支摘窗裝修上可以常看到間柱的用途。

窗下有砌牆者，此矮牆爲檻牆。檻牆上平安榻板。榻板上或施風檻，兩側立抱框。檻框之內安檻窗，支窗等。

x x x x x x

門窗的種類，常用的有格扇，檻窗，支摘窗，橫披，風門，棋盤門，屏門等。

格扇又作榻扇，宋叫格子門，古稱闔扇。如月令「仲春之月，耕者少舍，乃修闔扇」注云：門戶之蔽以木者曰闔，以竹葦曰扇。其作法是先作成木框，豎的叫邊挺（邊或棹）（宋）橫的叫抹頭（邊）在外的抹頭宋仍作棹，在內的則叫腰串。這木框之內可分三部：在上部作窗檻的叫榻心或花心，卽宋式所謂格眼；下部用木板的叫裙板，卽宋所謂障水版；在中部一榻心與裙板間一常用狹木板的叫縑環板，卽宋所謂腰華版。格扇如特別高長，則在裙板之下或榻心之上也

有加繡瓔板的。繡瓔板愈多則抹頭亦愈多，所以在格扇裏有四抹五抹及六抹的分別。故宮太和殿的是六抹格扇。圓版肆。頤和園暢仁風的格扇用抹頭五根便是五抹格扇。圓版拾貳。以次類推則家懸壽寺塔圓版叁，格子門無腰華板應是三抹格扇。像有的住宅裝修用落地明造，連裙板也不用，便是二抹格扇了。圓版伍。

在格心的做法上，有用一層榻心的，有用兩層榻心的一層的，叫實匾或糊透，兩層的叫夾紗或夾堂。在故宮保和殿格扇。圓版貳及中南海瀛臺配殿的雙交四攬菱花榻心。圓版拾柒上，俱有夾紗的做法。這種做法，在宋代稱為兩明格子，按營造法式卷七，「其腰華障水版格眼皆用兩重。」清式則只將榻心做兩重，其餘繡瓔及裙板都是單的，其做法頗有不同處。宋式「格眼兩重，外面者安定，其內者上開池槽深五分下深二分。」以便時常換糊紗或紙。圓版壹。

格扇因為開闔的關係，尚有些附屬零件。作門軸用的有轉軸，宋名擗肘。牠是一根比邊挺長的木料固定在邊榫後面，上入連櫨，下入單櫨或連貳櫨。圓版柒。當關闔時在外面有了吊等可加鎖，在裏面當每兩扇合縫處用拴杆一條，上入連櫨，下入拴斗內。拴杆宋名立樑，連櫨宋名鷄栖木，拴斗即宋之伏兔。

格扇俱向內開，則掛簾子用之簾架，遂安在外面。圓版壹及貳。在北方天寒地冷常就簾架更安風門一道。簾架挺與風門間作四抹餘塞，罩腿窗。圓版拾貳，即宋截間格子門兩旁泥道之類。

簾架挺着地處有用荷葉墩的圓版或拾伍，亦有不用的。凡格扇全用在重要建築物的明間乃至次間上。在不重要的地方像庫房或室內則多用棋盤門。棋盤門也有大邊抹頭等，不過外面全用光板錠起較帶權格扇堅牢。在垂花門或遊廊花園等處又常用屏門一卽用六七分厚乃至寸餘的木板作的門，裏外光平，非常雅肅。這二種門是俱屬於格扇的。


窗古作囪，囪或窗。與牖稍有不同。說文

解字話林囪部載：

「在牆曰牖在屋曰囪，象形，凡囪之屬皆

从囪。」

又據潘鴻及吳承志窗牖考上說是在牆上而能開闔的是牖，不能開闔而在屋上的是窗，如天窗煙窗之類。又謂經典上多言牖罕言窗。足見



插圖甲 上排，係漢明器所刻裝修式樣。下排左端係魏李憲墓出土瓦屋。

後來叫作窗的是古時的牖。而古時的窗不過是現在天窗橫披之類。

窗形式可考的在最早的實物上有漢明器及石刻等所表現的一點輪廓。在插圖甲上排有作橫披窗式的，窗內交木作各樣斜檻。易縣開元寺觀音殿窗版陸甲外檐橫披也是各樣精巧的檻子，很有繼承漢代式樣的可能。在漢明器上插圖甲上排又有作一排連續不斷的小窗橫列牆上。與現代建築上用成排的窗子同一式樣。又有早板檻狀的插圖甲上排右端。也有在牆上開作方洞或圓洞的窗，與荷載牆 *Boaring Wall* 上所作的窗同。此類的窗在漢石刻及明器等最常見（參閱中國營造學社從刊五卷二期漢代建築式樣與裝飾）。安窗的方式在漢明器上，有的在牆中，但是很多的是安在牆皮外面，好像是掛在牆上一樣。這種做法在清式尙常見圓版。六朝的外檐裝修，有一較爲特別的式樣，即魏李憲墓出土瓦屋插圖甲。外檐牆面全用版檻安裝。版檻兩旁各開門一。版檻的裝置又像窗又像柵欄，也作牆壁的用途。可說是後來少見的一種裝修。

在唐宋以前，以至現在南方等處，無論在實物上，圖畫及文字上俱可找到一種最通用的窗，即破子窗或版檻窗插圖甲及乙，這兩種窗結構一樣，僅檻子稍有不同。窗上有額（即清之上檻或掛空檻版檻窗上亦作腰串）下有腰串（即清式風檻榻板之類），兩旁有立額（*amb.*）額及腰串俱入柱，柱旁有棹柱（即清之抱框）。窗四圍餘空處或安木版或用灰牆。如用灰牆則

牆內須用橫鈴及立旌(Sheng)。

窗下如用障木板，則須在地袱(

卽下檻)及腰串間立心柱。也

有下作檻牆的，宋名隔減坐造(

按隔減恐係隔城，清作羣城或羣

肩)。

宋代的窗，按營造法式小木

作制度所載窗有四種：卽破子檻

窗，啖電窗，版檻窗，及闌檻鉤窗。

破子，啖電，版檻窗俱載小木作制

度一。其結構已如上述。啖電窗高一尺至三尺，每間廣一丈用二十一檻。


上或山壁高處。版檻窗高二尺至六尺，每間廣一丈用二十一檻。大致同破子窗，僅大小及檻

子有異。破子窗高四尺至八尺，如間廣一丈用一十七檻。破子檻係用方木一條，由對角線上


解作兩條，故云破子檻插圖乙。破子檻尺寸較版檻大，窗亦高，多用在重要建築物上。現在所知

的唐宋沉明磚塔的窗幾全用此式。嵩山會善寺唐淨藏禪師身塔卽其一例。闌版窗，惟其腰串

插圖乙



破子檻窗  
啖電窗



尺寸甚大，法式上規定腰串大小與窗之額頰地袱等同厚，淨藏塔所見則突出外面形同榻板。此外與清式檻窗相像的有關檻鈎窗，其與檻窗不同處就是下段仍用障水版窗外並加鈎關。障水版以上與清式同，亦有檻面板（即榻板）之類。在宋畫上所見的窗，更有支窗落地明等作法，平檻等花樣亦略同清式，茲不贅述。

明清常見之窗，在宮殿寺觀等處，全用檻窗或直檻窗，住宅多用支摘窗。檻窗做法同格扇，僅將格扇裙板以下部份做成檻牆榻板及風檻。直檻窗即版檻窗，俗稱一馬三箭或馬蜂腰窗版。章邱常道觀之直檻窗在檻內襯以木板，板上並作圓洞，與直檻相映成趣。圖版叁。又有窗分作上下兩段者，上段可以支起，下段可以摘下，此為支摘窗。支摘窗的做法多分內外兩重，當外窗支摘以後，裏面仍有較為疏朗的支摘窗一層，平時不開的，上扇糊紙，下扇安玻璃，普通每間多作支摘窗二槽，中間分以間柱（宋名標柱）。後來因為玻璃廣泛的應用，又有玻璃大框窗門，圖版拾柒，式樣與現代店面所用的大玻璃櫥窗同。並有在大框上加許多雕刻者，玲瓏剔透的花紋，足以減輕木框的粗笨。

在檻窗或支摘窗的外面常有安固定紗屨一層的。紗屨又名飛罩，可以糊紗。南海瀛臺配殿的紗屨是安在支摘窗外面的。圖版伍。武義鄉間某民居的紗屨。圖版玖。及汾陽峪道河某民宅的紗屨。圖版拾肆則是安在檻窗外面的。尤以武義某所見做法最為精練。

以上所述爲外檐裝修結構之大致情形。其詳細部分如窗櫺花心及裙板雕刻以及櫺樞起線五金配備等，亦有一定的做法。


窗櫺是用細木條鬪成的櫺子，因爲須糊紙或紗，櫺子空檔距離便有限制。紙和紗都是很輕的材料，櫺子擔負的力量極少，所以常作成種種不同的紋樣。紋樣大致可分作平櫺及菱花兩種，最簡單的平櫺當推直櫺或版櫺，破子櫺圖版叁及陸；其次是斜或正方格眼圖版柒，再複雜一點的是什錦窗，又稱步步緊圖版捌甲。每當櫺子太空之處常加花頭如工字臥蠶花草方勝等圖版貳拾伍丙。以上數種櫺紋全平直不灣。拐灣的稱拐子紋，最常見式樣是燈籠框圖版拾叁丙；此外尚有冰裂紋圖版拾貳甲，正卍字圖版拾肆丙，斜卍字圖版拾伍乙，亞字圖版拾陸乙，盤長圖版拾陸丙，回字，井口字圖版拾等。又有圓框內作平櫺圖版拾伍或平櫺內作方圓光圖版伍者。又有將櫺子作成各種寫生花者，如故宮鍾粹宮橫披上的竹紋櫺子是圖版拾柒。平櫺花樣多不勝舉，本集所採三十餘種式樣只能述其梗概而已。

菱花是雕成的窗櫺，等級算是比平櫺高貴，常用在宮殿寺觀等最主要的地方。其應用亦甚早。像楚辭「欲少留此靈瑣兮」或「網戶朱綴」以及圖書集成所摘錄的後漢書梁冀傳「窗牖皆有綺疏青瑣」何晏景福殿賦「櫺檻丕張，鉤錯矩成」以及何尚之華林清暑殿賦「網戶翠錢」等等，全是形容菱花的文字。所謂「靈瑣」或類似現在的冰裂紋圖版拾貳甲，「網戶」也許

就是插圖甲漢明器上的網文一類的做法。『翠錢』係清式所謂眼鏡，即菱花相交處之釘頭狀木塊。四川成都某格扇圖版貳拾乙，所作菱花更是盡極『網戶翠錢』之致。營造法式上所載毯文如四斜毯文格眼，四斜毯文上出條徑重格眼等式樣與北平香界寺毯文格眼圖版拾捌乙，非常相似。明清的菱花式樣中常常有在一種菱花上兼做網文毯文者。最常用的菱花當推雙交四梳菱花圖版拾捌丁，三交六梳菱花圖版拾捌甲，及三交燈毯六梳菱花圖版拾玖戊三種。見用的原故，是牠的條徑俱直接有交代，並不太複雜。菱花中很多精細至極者，如汾陽崇勝寺圖版拾玖乙，趙城廣勝寺圖版拾玖丙，北平中海圖版拾玖丁，及博愛縣月山寺圖版貳拾等處之菱花，都不是常見的妙品。

裙板種類亦多。圖版貳拾壹至貳拾肆俱較常用。趙城廣勝寺後殿的裙板圖版貳拾貳，恐屬明以前物。涿縣普壽寺塔毯文格子門上的裙板作成三槽並列圖版叁，頗樸素。試義鄉間某民居格扇裙板面與邊框面平圖版玖，此為裙板中之最簡單者。  
宋式邊挺抹頭等混作大約有六種，即法

外檐裝修簡說



插圖丙

- (1) 四出中 心雙線 混地出 雙線 混地出
- (2) 破穿雙 出混地 出雙線 混地出
- (3) 通混出 雙線 混地出
- (4) 通混厚 邊
- (5) 通混
- (6) 方直破穿

式所載之(一)四混中心出雙線；(二)破瓣雙混平地出雙線或單混出單線；(三)通混出雙線或單線；(四)通混壓邊線；(五)素通混；(六)方直破瓣插圖丙。(一)及(五)不常見。(二)見北平景山格扇圖版貳拾肆。但清式常用另一種起線却將法式第二種簡單化，破瓣出混處改作方直破瓣平地出雙線處則代以削槽。故宮保和殿格扇起線圖版貳即屬此種，清稱皮條線。

在考究一點的格扇上，邊挺與抹頭相接處多用銅質鉛銀龍單人字或雙人字拐角葉圖版貳，釘護起來。在框門的地方釘看葉。看葉上不用了吊而用鑿花扭頭圈子圖版貳拾伍乙。普通的格扇則僅用鐵稜葉圖版貳拾伍丁。

窗戶採光的方法一向都是在櫺上糊紙或紗。像漢武故事所說的琉璃窗雲母窗等只能算例外。「霽窗用紙」綺牖紫窗都頗富於詩意。辟寒「陽炎在中書後閣糊窗用桃花紙，塗以冰油取其明暖」更覺富有變化。現在我們發現了紙上塗油更有通過紫外光的好處。若不用紙糊窗而安玻璃，也有相當的優點，但不一定是處處咸宜。

格扇一切名件尺寸，宋式見營造法式卷六卷七，清式見工部工程做法則例卷四十一，除製爲圖版壹圖版貳外，並另表列後。其中須注意之點，則宋式裝修各名件尺寸俱按門高定，門若高則用料大，門低則用料小。清式不按門高定裝修名件尺寸，而按柱徑大小定。圖版壹所繪，宋清兩式之門俱同高，以便比較。

廿五年十月致平述。

宋式櫥櫃扇等尺寸表(按營造法式)

| 名 作                          | 高或厚      | 厚              | 長              | 備 註           |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 櫥 櫃 上 櫥<br>(附櫥中，一併之<br>櫥更分處) | 四斜鐵交格字門  | 0.08           | 0.03           | 隨間之版          |
|                              | 四直方格鐵格字門 | 0.07           | 0.025          | 隨間之版          |
|                              | 圓鐵格扇     | 0.11           | 0.036          | 隨間之版          |
|                              | 破子圓扇     | 0.12           | 0.04           | 隨間之版          |
|                              | 破也實之上、下中 | 0.10           | 實高二尺<br>厚五尺    | 隨間之版          |
|                              | 破也實之上、下中 | 0.10           | 實高二尺<br>厚五尺    | 隨間之版          |
|                              | 四斜鐵交格字門  | 0.07           | 0.03           | 隨間之版          |
|                              | 四直方格鐵格字門 | 0.06           | 0.025          | 隨間之版          |
|                              | 圓鐵格扇     | 0.25           | 0.13           | 隨間之版          |
|                              | 破子圓扇     | 0.10           | 0.04           | 隨間之版          |
| 地 櫥<br>下 櫥                   | 圓鐵格扇     | 如間版一尺<br>厚0.01 | 如間版一尺<br>厚0.02 | 北間中           |
|                              | 四斜鐵交格字門  | 0.05           | 厚 間 額          | 長 間 額         |
|                              | 四直方格鐵格字門 | 0.04           | 厚 間 額          | 長 間 額         |
|                              | 圓鐵格扇     | 0.045          | 厚 0.03         | 長 間 額         |
|                              | 破子圓扇     | ?              | ?              | 長 間 額         |
|                              | 破也實      | ?              | ?              | 長 間 額         |
|                              | 圓鐵格扇     | ?              | ?              | 長 間 額         |
|                              | 破子圓扇     | ?              | ?              | 長 間 額         |
|                              | 破也實      | ?              | ?              | 長 間 額         |
|                              | 圓鐵格扇     | ?              | ?              | 長 間 額         |
| 櫥 柱 類<br>清帶地櫥或地柱             | 四斜鐵交格字門  |                |                | 門高同額          |
|                              | 四直方格鐵格字門 |                |                | 門高同額          |
|                              | 圓鐵格扇     |                |                | 門高同額          |
| 櫥 柱 類<br>清帶地櫥或地柱             | 破子圓扇     |                |                | 櫥柱即櫥柱類或作地櫥柱   |
|                              | 破也實      |                |                | 櫥柱即櫥柱，或作功櫥立座； |
|                              | 圓鐵格扇     |                |                | 櫥柱即櫥柱，或作功櫥立座。 |



滑式櫃櫃隔扇等尺寸表 (按工程做法)

| 名  | 件 | 名稱      | 高或寬      | 厚                  | 長          | 備 | 注  |
|----|---|---------|----------|--------------------|------------|---|--|
| 下  | 櫃 | 地櫃      | 8/10 D   | 4/10 D             | 面闊—D       |   | T=柱徑，金葉安裝用金柱徑，櫃葉安裝用綠柱徑                                   |
| 上  | 櫃 | 額或腰仔    | 0.4/10 D | 4/10 D             | 面闊—D       |   | 如有鐵板則此櫃為中櫃。櫃兩頭入單，各按 1/4 D                                |
| 抱  | 櫃 | 櫃柱或櫃    | 5.6/10 D | 4/10 D             | H...上, 下櫃空 |   | H = 櫃葉頂下至落地櫃 (按小式另列櫃葉以上櫃代櫃板，使由櫃板而懸空知照)                   |
| 風  | 櫃 | 櫃腰      | 5.6/10 D | 4/10 D             | 面闊—D       |   | 此款用於總窗   |
| 扇  | 板 | 櫃前板     | 總線七四分    | 2.8/10 D           | 面 闊        |   | 用預製鐵 T 型安裝前下   |
| 橫披 | 每 | 柱在類     | 5.6/10 D | 4/10 D             | 長 闊 高      |   | 橫披有分面作透氣用並用開柱。   |
| 警  | 柵 | 額       | 3/10 D   | 4/10 D             | 面闊—D       |   | 柵條名係上欄底當裝柵中管入扣。有開柱地用。如被鐵火門用是感感柵則膠漆；不用此款。                 |
| 隔  | 柵 | 扇邊      | 2.8/10 D | 2.8/10 D + 66/10 D | 長 闊 高      |   | 柵條之右面及左面邊柱；柵條之厚實被透透柵中                                    |
| 仔  | 邊 | 子 柵     | 5/10 邊櫃寬 | 7/10 邊柵厚           | 長 闊 高      |   | 柵心高 = 十 (柵高當一柵面及柵深之高)<br>柵心寬 = 當 (柵深當一柵面及柵深之高) 至長 = 柵深板高 |
| 櫃  | 子 | 櫃或條柵    | 7/10 邊寬  | 7/10 邊柵            |            |   | 空當按一柵二空。   |
| 線  | 環 | 板 腰 單 板 | 2 邊櫃寬    | 1 邊柵厚              | 長 闊 高      |   | 柵更厚而柵深板。   |
| 架  | 架 | 柵       | 同 邊 柵    | 同 邊 柵              | 長 闊 高      |   | 應架柵下有用柵深板者，按高 2.70m (2 邊柵不用)                             |
| 架  | 架 | 心       | 5x 柵深寬   |                    | 柵門到邊       |   | 如有柵口盒部則柵深板必愈短。門的長寸如知柵門，柵扇可照此上氣柵深板。                       |

## 正 誤 表

宋式檯框榻扇尺寸表俱以每尺之高積而為法


| 名 件 |          | 高 或 廣            | 厚     |
|-----|----------|------------------|-------|
| 額   | 四直方格眼格子門 |                  | 0.028 |
|     | 破子標窗     |                  | 0.05  |
| 地 楸 | 四直方格眼格子門 |                  | 0.028 |
|     | 破子標窗     |                  | 0.05  |
|     | 版標窗      | 如間廣一尺<br>廣 0.045 |       |
| 條 攄 | 版標窗      | 0.2              | 0.07  |
| 腰華版 |          |                  | 0.04  |

清式檯框榻扇尺寸表

|     |               |
|-----|---------------|
| 榻 板 | 寬隨檯框之厚外加金邊各貳分 |
|-----|---------------|









甲 嵩山會善寺淨藏禪師身塔破子棧窗



上 涿縣普壽寺塔毘文格子門

左 章邱常道觀直棧窗





甲 故宮太和殿次間前金六抹格扇



圖版肆

乙 故宮中和殿櫺窗等側面



甲 北平某住宅前全裝修圖光什錦扇落地明造



乙 北平南海瀛台樞窗帶支榻及紗屨(即飛罩)




建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行

甲 故宮保和殿西庫房直棹推窗  
(俗稱碼三箭)及棋盤板門




乙 北平北海靜心齋之屏門




建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行


甲 故宮弘義閣斜方眼格扇



乙 寶坻廣濟寺三大士殿方眼格扇



乙 北平社稷壇前殿四抹格扇



丙 頤和園寓秋軒支摘窗



甲 北平頤和園聽鸞館什錦支摘窗及連卷橫披



建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行



圖版 武義鄉間某民居門窗



建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行


甲 宣平某民居窗回字花心



乙 金華北山鹿田書院井口字花心格扇



乙 安陽某民居



甲 北平覺生寺平棧櫺窗



丁 大名某店面



丙 章邱舊軍鎮民居外簷裝修




乙 北平北海快雪堂支摘窗




甲 北平頤和園暢仁風冰紋格扇

建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行






甲 汾陽峪道河某宅




乙 汾陽峪道河某民宅  
平窗帶臥簷方勝  
工字等花頭



丙 北平北海快雪堂  
上作卍字下作龜  
錦棧子



甲 博愛縣觀音閣扁扇拐子平棧花心




乙 蘇州獅子林斜卍字平棧棧窗




丙 定縣舊考棚圓光窗兩旁  
附燈籠框餘塞窗




甲 易縣開元寺觀音殿外檐裝修花橫披



乙 北平某店面亞文支窗 丙 北平某店面盤長斜棹窗



乙 北平南海波瑞大框




甲 故宫鐘粹宮竹紋花心



丙 北平南海波瑞富雕獅子大框

建築設計參考圖集  
中國營造學社印行




甲 北平中海三交六攏菱花



乙 北平香界寺白氈文格眼




丙 北平智化寺古老錢菱花



丁 北平南海雙交四攏菱花  
(由破處可窺見像夾紗做法)


建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行




丁 北平南海毯文菱花




甲 北平護國寺三交六輪帶龜錦菱花



乙 汾陽崇勝寺三交滿天星六挽帶艾葉菱花




戊 北平中海三交燈毬六挽菱花




丙 趙城廣勝寺雙交四挽嵌毬文菱花

建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行



丙 西安某榻扇

甲 博愛縣月山寺大殿菱花榻扇




建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行

乙 成都網文菱花 (轉載支那建築細部集)



北平故宮太和殿混面玲瓏流雲圍龍及翻草花岔角裙板



建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行

甲 趙城廣勝寺後殿凹面香草裙板

乙 北平頤和園五福捧壽裙板

丙 漢文夔龍裙板



乙 北平北海香華肆合雲裙板



甲 北平智化寺肆合如意雲(即雲頭錦)裙板



丙 北平覺生寺漢文壽字裙板



甲 北平景山如意頭裙板



丁 平昌大覺寺香草菱龍團裙板



乙 昌平大覺寺連環套式裙板


建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行



甲 藤架樅下荷葉墩



乙 故宮太和殿鉛銀龍看葉及扭頭圈十



丙 吉祥草花頭



丁 北平智化寺較葉及門環

建築設計參考圖集第八集  
中國營造學社印行



MG  
TU22  
!

+70/

一九五三年九月十日

300222

第25号



3 1773 1812 2