

# Schnitt Sichtdachstuhl diffusionsoffen mit Zellulosedämmung

U-Wert = 0,15 W/(m<sup>2</sup>\*K)

## Dachaufbau:

- ① Dacheindeckung mit Tondachziegel
- ② Belüftung mit Insektenschutzgitter an der Traufe
- ③ Dachlatten 3 x 5 cm
- ④ Lufflatten 4 x 6 cm
- ⑤ Diffusionsoffene Dachbahn (Delta Foxx, Stamisol; SD-Wert ca. 0,2 m)
- ⑥ Vordachschalung 19 - 28 mm
- ⑦ Rauhschalung 24 mm
- ⑧ Sparren, je nach Statik 12 x 16 cm
- ⑨ Holzweichfaserdämmstreifen 12 x 12 cm (Pavatex, Gutex, Homatherm)
- ⑩ Zellulosedämmung 28 cm (Isocell, Climacell)
- ⑪ Dampfbremse (Sd-Wert: 2 - 4 m)
- ⑫ Sichtschalung 19 - 28 mm
- ⑬ Fusspfette
- ⑭ Hilfspfette
- ⑮ Mittelpfette
- ⑯ Dachfensterwechsel
- ⑰ Sichtbarer Sparren
- ⑱ Dachfensterlaibung

