

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ (НЕДВИЖИМЫЕ)

Управление по охране недвижимых памятников истории и культуры
Министерства культуры РФ

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Окружное Инженерное Управление
Приамурского военного Округа

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник Археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1910 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Хабаровск, ул. Калинина, 118

Край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, национальный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По перво- нач. назна- чению	Культурно- просветит.	Туристско- экскурсион	Лечебно- оздорови- тельн.	Жилые помещения	Хозяй- ственное	Не исполь- зуется
	Музей Баба, Куб		Боля, + Смел. Д. Оса.		Учреждение торгов прямых оказ	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 6

Фото фрагментов - 4

Генплан - 1

Обмеры: план - 3

фасад -

разрез -

Схематический план

охранной зоны -

Вкладыши - 3

Схема фотофиксации - 1

Фото исторического вида - 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|--|
| а) | для памятников археологии | - история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | - история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | - автор, строитель, заказчик, история создания |

В июне 1908 года на улице Поповской (ныне ул.Калинина) в квартале № 256 Строительной Комиссией при Амурской Инженерной Дистанции были начаты работы по возведению каменного двухэтажного здания для размещения в нем Окружного Инженерного Управления Приамурского военного Округа. К 1910 году строительство было завершено. Автор проекта и история строительства не известны.

В дореволюционное время в стенах этого здания решались вопросы военного инженерного строительства на Дальнем Востоке. Здесь проходили службу такие видные инженеры, как генералы Дмитрий Языков, Владимир Григорьевич Мооро, Семион Ванков, Дмитрий Карбышев, Бон-Бруевич и др.

С установлением новой власти здание, вместе с другими пятью домами города были отданы под учреждения Дальревкома. Здесь были размещены Дальэдрав и Дальстатуправление. Часть помещений занимала амбулатория Лиги защиты по борьбе с туберкулезом. С конца 1925 года в здании находился областной Химико-бактериологический институт, в начале тридцатых годов – туберкулезная больница. После войны долгое время размещался детский сад военного ведомства.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не смотря на отдельные утраты и перестройки, внешний облик здания и декоративные детали его интерьеров сохранились в первоначальном виде без значительных изменений. (см. Вкладыш 1)

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций, характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	- основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Дом расположен в центральной части города. Занимает участок на склоне холма, недалеко от ул.Серышева. Главным юго-западным фасадом выходит на красную линию ул.Калинина. Здание стоит обособлено, в окружении застройки, возведенной в 1960–70е годы. Представляет собой прямоугольный в плане двухэтажный объем (габариты 35,5 x 13,8 м) с цокольным этажом под половиной дома, расположенной ниже по рельефу. Стены здания сложены из кирпича, оштукатурены и окрашены в желтый цвет с выделением декоративных деталей белым цветом. Цоколь здания переменной высоты, имеет два вида облицовки: гранитными блоками (левая часть) и коричневым кабанчиком (правая часть), окрашен масляной краской в серо-зеленый цвет. Крыша вальмовая, покрыта черной кровельной сталью, окрашена в серый цвет. Здание выполнено в духе **РАННЕГО классицизма**.

Главный уличный фасад имеет симметричную композицию, подчеркнутую двумя широкими фланговыми и узким центральным ризалитами. Все ризалиты фланкированы гладкими пилястрами, углы фланговых скруглены. Центральный ризалит прорезан по первому этажу высоким дверным, а по второму этажу широким оконным проемами. Западающие между ризалитами части фасада, и фланговые ризалиты имеют одинаковую ширину, каждый равномерно прорезан тремя прямоугольными оконными проемами по цокольному (в правой части здания), первому и второму этажу соответственно. Все проемы фасада, кроме оконных цокольного этажа, оформлены профилированными рамочными наличниками с выделенным замком. В наличниках окон верхнего этажа фланговых ризалитов и про-

(см. Вкладыш 1)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

РАННЕГО Одно из первых общественных зданий города выстроенное в духе **У** классицизма. Играет существенную роль в формировании исторической среды городского центра.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ГАХК фонд 643, опись 4, дело 11, лист 136
2. ГАХК фонд 743, опись 1, дело 4, лист 14
3. Приказы военного губернатора Приамурского Округа за 1908г., 1909г., 1910г.

(см. Вкладыш 3)

г. Хабаровск, ул. Калинина, 118

Окружное Инженерное Управление Приамурского военного Округа

Вкладыш №1

К пункту VI б

Цокольный этаж в 1990х годах был облицован красно-коричневым кабанчиком. Позднее кабанчик вместе с гранитной отделкой цоколя северо-западной части здания несколько раз окрашивался масляной краской. В начале 1990х годов в проеме главного входа была установлена глухая металлическая дверь и односкатный сварной козырек, дисгармоничные по своей форме и исполнению к архитектурно-художественному облику здания. Подобные металлические двери были установлены так же и на всех остальных наружных входах.

Во время размещения в стенах здания детского дошкольного учреждения, на крыльце со стороны юго-восточного фасада было установлено высокое ограждение в виде металлических рам с заполнением из тонкого прута, переплетенного в крупную клетку.

На дворовом фасаде над четвертым от края окном цокольного этажа, установлены механизмы приточной вентиляции воздуха, от которых по краю левого ризалита на крышу отведен наружный вентиляционный канал в виде большой круглой металлической трубы.

На всех окнах первого и цокольного этажей здания установлены поздние решетки.

В процессе эксплуатации здания планировка помещений несколько изменилась, некоторые внутренние перегородки были демонтированы и возведены новые. К стойкам исторических решеток ограждения внутренних лестниц приварены высокие стержни, на которых закреплена сетка «рабица». В вестибюле главного входа был выстроен широкий тамбур высотой, не достигающей до световой фрамуги, оставшейся от первоначального исторического заполнения дверного проема.

к пункту VII а

проемом центрального ризалита замок выполнен веерной формы. Лицевая поверхность наличников украшена штукатурными тягами, верхние углы обрамлены Г-образными выступами, в нижней части расположена трехступенчатая подоконная полка с тонкой профилированной нижней ступенью. На центральном ризалите наличники дверного и оконного проема шире остальных с более сложной профилировкой. Здесь в подоконном поле на ширину наличника помещена горизонтальная прямоугольная рамка, боковые стороны которой имеют фигурное очертание в виде трапеций. Его контур очерчен тонкой профилированной рамкой, внутреннее поле украшено прямоугольной филенкой и двумя небольшими круглыми выступами в центре трапециевидных выступов.

Главный и торцевые фасады здания завершает широкий гладкий фриз и карниз большого выноса. В основании карниза расположена профилированная полка. Фронтальная лицевая грань карниза имеет профилированную поверхность, состоящую из несущей полки, полувалика и венчающего гуська. (см. Вкладыш 2)

г.Хабаровск, ул.Калинина,118

Окружное Инженерное Управление Приамурского военного Округа

Вкладыш №2

Торцевой фасад, обращенный на юго-восток, имеет асимметричную композицию. Композиционная ось фасада слегка смещена влево, отмечена ризалитом, оформляющим лестничную клетку, расположенную в торце здания. Ризалит фланкирован гладкими пилястрами, по его оси расположено высокое крыльцо с крупным прямоугольным входным проемом и два окна, верхнее из которых горизонтальное. Дверной и оконные проемы оформлены наличниками по аналогии с наличниками центрального ризалита главного фасада. Нижняя часть фасада представлена высоким цоколем, на него по краям фасада установлены гладкие пилястры. Левая пилястра установлена с отступом от края фасада. Угол здания с этого края фасада скруглен. Часть фасада, расположенная слева от ризалита – глухая. Правая часть фасада прорезана соответственно тремя узкими оконными проемами по первому и второму этажу и одним по цокольному этажу, смещенному к ризалиту. Окна правой части фасада (кроме цокольного) не имеют наличников, оформлены лишь трехступенчатой подоконной полкой с тонкой профилированной нижней ступенью. Крайнее окно в каждом ряду первого и второго этажа ложное.

Торцевой фасад, обращенный на северо-запад, имеет симметричную композицию, фланкирован гладкими пилястрами, его правый угол скруглен. Поле фасада равномерно прорезано тремя прямоугольными оконными проемами по первому и второму этажу соответственно. Все окна имеют рамочные наличники, оформленные аналогично наличникам главного фасада.

Дворовой фасад, обращенный на северо-восток решен в асимметричной композиции, расчленен тремя ризалитами, в левой части имеет высокий цокольный этаж. Центральный ризалит, сильно выступающий из плоскости фасада, оформляет лестничную клетку, расположенную в центре здания. В центре ризалита расположено высокое арочное окно. Два других ризалита – фланговые, одинаковой ширины. Правый, слабовыступающий, прорезан по центру дверным и по краям двумя оконными проемами по первому и второму этажу соответственно. К дверному проему второго этажа с уровня земли ведет металлическая лестница, возведенная в 1950е гг., как эвакуационная. Левый ризалит, выступающий несколько больше правого, прорезан тремя оконными проемами по цокольному, первому и второму этажу соответственно. Западающие между ризалитами части фасада имеют разную ширину, равномерно прорезаны прямоугольными оконными проемами: в левой части четырьмя, а в правой части тремя по каждому этажу соответственно. Все оконные проемы фасада, кроме проемов цокольного этажа, оформлены трехступенчатой подоконной полкой с тонкой профилированной нижней ступенью. Завершение дворового фасада выполнено по аналогии с главным и торцевыми фасадами с той лишь разницей, что на фланговых ризалитах и западающих частях фасада отсутствует фриз. На центральном ризалите фриз широкий, ограничен линией, совпадающей с верхом оконных проемов верхнего этажа здания, белым цветом не выделен, окрашен в основной тон со зданием. (см. Вкладыш 3)

г.Хабаровск, ул.Калинина,118

Окружное Инженерное Управление Приамурского военного Округа

Вкладыш №3

Внутренняя планировочная композиция здания состоит из протяженной центральной части и двух боковых крыльев. Крылья отделены от основной части поперечными стенами. Центральная часть разделена на две половины продольной стеной. Здание имеет две лестницы с основными входами: парадную, расположенную по оси здания и боковую, размещенную в центре правого крыла здания. На лестницах сохранились первоначальные решетки ограждения. Ограждение парадной лестницы – кованое с рисунком витого орнамента; боковой лестницы – простое, из вертикальных прутьев квадратного сечения. Первоначально боковые крылья и половина средней части здания, обращенная на юго-запад занимали большие зальные помещения. Другая половина средней части здания, обращенная во двор была разбита на небольшие кабинеты, связанные между собой по анфиладному принципу. Позже планировка несколько изменилась за счет новых перегородок и дверных проемов расчленивших крупные помещения здания на более мелкие.

Планировочная композиция внутреннего пространства здания определена на основании сохранившихся первоначальных потолочных карнизов и большого количества сохранившихся дверных заполнений - одностворчатых филеичатых дверей со световой фрамугой. В интерьерах сохранились штукатурные тянутые карнизы ступенчатого с выкружкой профиля, на потолках - круглые розетки, сочетающие в профиле выкружки и полувалики. Внутренняя отделка здания простая: потолки побелены, полы покрыты линолеумом, стены окрашены масляной краской или оклеены обоями.

К пункту VIII

4. Карта Хабаровска, 1924г. ГАХК
5. «Весь дальний Восток», г.Хабаровск, 1925г., стр.18 ГАХК
6. Телефонный справочник г.Хабаровска, 1927г. ГАХК
7. Путеводитель по Хабаровску, 1933г. ГАХК
8. «Приамурье» // г.Хабаровск, 18 июля 1908г. ХРОНИКА
9. «Приамурские ведомости» // г.Хабаровск, 14 мая 1909г. ХРОНИКА
10. «Приамурские ведомости» // г.Хабаровск, 6 мая 1910г. ХРОНИКА
11. «Приамурье» // г.Хабаровск, 12 декабря 1918г. ХРОНИКА
12. «Приамурье» // г.Хабаровск, 16 августа 1919г. ХРОНИКА
13. «Дальневосточный Путь» // г.Хабаровск, 15 августа 1924г. ХРОНИКА
14. «Дальневосточный Путь» // г.Хабаровск, 4 декабря 1924г. ХРОНИКА
15. «Тихоокеанская звезда» // г.Хабаровск, 31 декабря 1925г. ХРОНИКА







ДЕТСКАЯ

интернат № 2

Артёмовский клуб

8-11

2-18

1988

















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

МК РФ Управление по охране недвижимых памятников

Наименование республиканского органа охраны

Адрес г.Хабаровск, ул.Калинина, 118

Край, область; район, автономная область; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Окружное Инженерное Управление
Приамурского военного ОкругаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1910г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первоначаль- ному назначению	Культурно-просвети- тельное	Туристско-экскур- сионное	Лечебно-оздорови- тельное	Жилые поме- щения	Хозяйст- венное	Не исполь- зуется
					+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Хорошее	Среднее	Плохое	аварийное
	+		
Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	
	Да	Нет	
	+		

Наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные материалы
+	+	+	
Органы охраны			Реставрационные мастерские
Союзный	Республикан.	Местный	Музей, архив, НИИ
	+	+	Республикан. Местные

Местонахождение документов

Дата составления карточки

"6" апреля 1999г.

М.П.

Составитель Янкевич М.К.Инспектор по охране памятников Шокурова Л.Б.

Ф. И. О., должность или профессия, подпись

Ф. И. О., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Здание расположено в центральной части города на склоне холма, недалеко от ул.Серышева. Главным фасадом обращено на ул.Калинина. Представляет собой прямоугольный в плане двухэтажный объем (35,5 x 13,8 м) с цокольным этажом под половиной дома, расположенной ниже по рельефу. Стены сложены из кирпича, оштукатурены и окрашены в желтый цвет с выделением декоративных деталей белым цветом. Крыша вальмовая, покрыта черной кровельной сталью. Внутренняя планировочная композиция состоит из протяженной центральной части и двух боковых крыльев. Здание имеет две лестницы с основ-

ными входами: парадную, расположенную по оси здания и боковую в центре правого крыла. Лестничные клетки и боковые крылья здания отмечены на фасадах выступающими ризалитами. Декоративное оформление фасадов выполнено в стиле классицизма. Края ризалитов здания и торцевых фасадов отмечены слабо выступающими гладкими пилястрами. Углы фланговых ризалитов скруглены. Окна прямоугольные, на главном и северо-западном фасаде оформлены рамочными наличниками. Фасады здания венчает широкий гладкий фриз и карниз большого выноса.

Планировочная композиция внутреннего пространства установлена на основании сохранившихся первоначальных потолочных карнизов и большого количества дверных заполнений - одностворчатых филленчатых дверей со световой фрамугой.