

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ (НЕДВИЖИМЫЕ)

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
Федеральное агентство по культуре и кинематографии

наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Казарма Местного батальона

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник Археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1910-1911гг. (?)

IV АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76

Край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По перво- нач. назначе- нию	Культурно- просветит.	Туристско- экскурсион	Лечебно- оздоровле- тельные	Жилые помещения	Хозяй- ственное	Не исполь- зуется
+	Музей ИИИ Куб		Баня Смет. Д. Ока.		Учреждение торгов. промыш. сфера	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 9
Фото фрагментов - 15
Планы - 1
Обмеры: план - 2
фасады -
разрезы -

Всехдлин - 7
Схема фотофиксации - 1

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	- история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекции.
	для памятников истории	- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
	для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания

В связи с усилением приграничных конфликтов с маньчжурами в начале 1890-х годов началось усиление войск Приамурского военного округа подразделениями из западных районов России. Батальоны начали развертываться в полки, что вызвало необходимость строительство новых казарм и других полковых построек. При Амурской Инженерной дистанции 15 ноября 1896 года была образована войсковая строительная комиссия. Одно и двухэтажные казармы, офицерские флигеля и штабные здания возводились на юго-западной окраине города с 1897 по 1914 год. Строительство велось в летние месяцы силами нижних чинов строевых частей Хабаровского гарнизона с привлечением дешевой китайской рабочей силы. Здания строились по образцовым проектам, разработанным в Главном инженерном управлении в Санкт-Петербурге.

Местный батальон в Хабаровске был сформирован в 1880 году, размещался на территории Хабаровского гарнизона в районе улицы Батарейной (ныне Гамарника). В функции Местного батальона входило патрулирование городской территории, несение караульной службы на объектах государственной значимости, исполнение приговоров военного трибунала и т.д. В мае 1891 года батальон участвовал в торжественных мероприятиях по открытию памятника графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, с 1893 года в его функции входила охрана этого памятника. Хабаровский гарнизон занимал большую территорию, охватывая город полукольцом с северо-восточной стороны. Постройки гарнизона начинались от нынешней улицы Ленинградской (с Амурского бульвара до Волочаевского городка), далее территория простиралась вдоль оврага, выходящего к деидарию, с юго-запада ограничивалась ул. Ленина. Первоначально здание казармы Местного батальона было деревянным. Новое кирпичное здание казармы было построено на углу улиц Батарейной и Садовой (ныне Постышева).

(См. вкладыш №1)

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание, первоначально имевшее анфиладную планировочную структуру с расположенными по оси большими арочными проемами в капитальных стенах с шагом в 6 м, впоследствии было перепланировано за счет устройства продольных перегородок в здание коридорного типа. Позднее, очевидно в 1970-х годах, часть помещений была разделена на небольшие комнаты поперечными перегородками.

(См. вкладыш № 1)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	- основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Здание расположено на пересечении улиц Гамарника и Постышева, на обнесённой забором территории в/ч 26101. К юго-западу от него, в 30 м. находится 9-ти этажный жилой дом, поставленный торцом к улице Гамарника. Фронт противоположной стороны улицы Гамарника формируют двухэтажный жилой дом постройки 1950-х годов и пятиэтажные дома постройки 1960-х годов. Прилегающая застройка ул. Постышева состоит из 4-5 этажных зданий пограничного военного ведомства. Улица Постышева в 100 м от здания заканчивается тупиком – воротами контрольно-пропускного пункта войсковой части.

Территория в/ч 26101 небольших размеров, прямоугольной формы, вытянутым вдоль ул. Гамарника. С юго-западной стороны она ограничена протяжённым одноэтажным зданием гаража с лицевой поверхностью фасадов из силикатного кирпича, постройки 1970-х годов, поставленным в 20-ти м параллельно зданию казармы. Между зданием казармы и гаражом широкий плац с покрытием из бетонных плит. С северо-восточной и юго-западной стороны территория обнесена высоким, сложенным из силикатного кирпича забором, состоящего из столбов и стенок между ними с декоративными решетками в верхней части. Перед северо-западным фасадом, вытянутым по красной линии ул. Гамарника поставлена невысокая поздняя декоративная металлическая решетка ограждения. Перед юго-восточным фасадом, обращенным к плацу, устроен газон с цветником. Газон имеет ограждение из участков цепи, натянутых на невысоких металлических столбиках из труб. На газоне по оси фасада устроена площадка, на которой установлен в качестве экспоната прицеп полевой кухни периода Великой Отечественной войны. К устроенному дверному проёму в средней части фасада, ведущего в помещение столовой, проложена асфальтированная дорожка.

(См. вкладыш №2)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание военного ведомства, построенное в формах эклектики с элементами «кирпичного» стиля в декоративном оформлении фасадов в сочетании лицевого красного и серого кирпича.

(См. вкладыш № 6)

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Справка Жукова Анатолия Михайловича, краеведа, 1949 г.р., г. Хабаровск, пер. Ростовский, 5, кв. 73. Составлена 29.11.2004 г. Хранится в ГУК «ИПЦ по ОПИК Хабаровского края».

(См. вкладыш № 7)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий постылов пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. искусства
для памятников монументального искусства	цоколя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
 "000004 16 13"			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 11.02.1998г. № 46 «Об утверждении Списка памятников истории и культуры краевого значения, подлежащих государственной охране»

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)


Границы охранной зоны установлены проектом зон охраны памятников истории и культуры центральной части г. Хабаровска, утвержденным постановлением главы администрации Хабаровского края от 29.12.1998г. № 490.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Хабаровская КЭЧ, в/ч 26101

д) дата и № охранного документа Охранное обязательство №165 от 05.05.1997 г.

Дата составления паспорта

Составитель архитектор Шокурова Л.Б.
Ф.И.О., должность или профессия


инспектор по охране памятников Янкевич М.К.



г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76
 Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)
 Вкладыш №1

К пункту VII а

Точной даты строительства здания не установлено, предположительно, оно было построено в 1910-1911 годах. Казарма находилась в непосредственной близости от зданий казарм (ныне сохранившихся) 36-го Сибирского полка. В годы гражданской войны в здании размещался один из полков народно-революционной армии Дальневосточной республики. Во второй половине 1920-х годов здание передано в ведение пограничных войск ОГПУ, использовалось как казарма со штабными помещениями.

Ныне здесь размещаются штабные помещения и казарма в/ч 26101 пограничного ведомства.

К пункту VI б

На первом этаже в двух капитальных поперечных стенах, расположенных в средней части здания, заложены арочные проемы. В средней части дворового юго-восточного фасада, вместо оконного проема устроен дверной проем – вход в помещение столовой, со стороны помещения устроен тамбур. В поперечной капитальной стене, расположенной слева от входа в столовую, пробиты два дверных проема – входы в подсобное помещение столовой. За счет перегородок перепланированы отдельные помещения во фланговых объемах здания с лестничными клетками. В процессе перепланировок в несущих стенах пробиты отдельные дверные проемы.

На втором этаже в средней части юго-восточного фасада заметны следы растески боковых стенок проема, подоконное поле заложено исотобранном красным кирпичом современного производства, что позволяет судить о том, что ранее, очевидно, вместо окна был устроен проем для конструкции с эвакуационным трапом, разобранным впоследствии. Справа от входа в столовую сооружена небольшая, высотой в пол этажа пристройка теплового узла. Стены пристройки облицованы красно-бордовым сайдингом, наклонная крыша покрыта оцинкованным железом.

На втором этаже юго-восточного фасада в угловом окне справа от выступа левого флангового ризалита устроен металлический трап на тонких металлических стойках, соединяющийся с конструкцией трапа, ведущего к тротуару из окна второго этажа, расположенного с правого края ризалита. Со стороны юго-западного торца здания над проемом устроен наклонный металлический козырек на тонких металлических стойках круглого сечения.

На торцах здания на первом этаже верхняя часть арочного дверного проема заложена кирпичом и выполнен прямоугольный проем, заложены два узких окна, размещавшихся от дверного проема с двух сторон. Вновь устроенный проем на северо-восточном торце здания в 1990-х годах обрамлен облицовкой стены светлосерой керамической плиткой. Аналогичной плиткой облицованы цоколь этого

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76
 Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)
 Вкладыш №2

фасада, а также крыльцо – плоская плита перед входом в здание. В это же время над проемом устроен козырек большого выноса на три ската, крытый металло-черепицей красно-бордового цвета. Козырек поддерживают две тонкие стойки круглого сечения. Обрамление входа, архитектурное решение козырька не соответствуют первоначальному архитектурному облику здания-памятника.

Левый фланговый ризалит юго-восточного фасада имеет разрушения кирпичной кладки, утрату отдельных кирпичей декоративных элементов карниза и угловой лопатки. Очевидно, на юго-западном торце здания утрачены два надкарнизных столбика, установленных по оси лопаток.

Заменены все первоначальные столярные изделия – дверные и оконные блоки. Существующие оконные блоки, установленные в 1950-х годах в основных массах соответствуют первоначальному виду. Сохранились первоначальные декоративные металлические решетки на окнах правого флангового ризалита на северо-западном фасаде, на остальных окнах здания установлены поздние простые металлические решетки. Сохранившиеся в целом первоначальные решетки имеют утраты отдельных фрагментов.

Разобраны первоначальные печи, устроено полное инженерное оборудование.

К пункту VII а

На газоне установлены щиты с агитационными плакатами.

Здание построено в кирпичном стиле в формах эклектики. Двухэтажный объем здания, вытянутый вдоль ул. Гамарника, состоит из трех, зрительно прочитывающихся частей – средней, сильно вытянутой, прямоугольной в плане с габаритами 51,9 x 15,2 м и двух фланговых, прямоугольных в плане, поставленных торцами к улице, выступающих в виде ризалитов со стороны двух протяженных фасадов. Юго-западный фланговый объем имеет габариты 9,6 x 17,45 м, северо-восточный – 9,6 x 20,4 м. Ризалит на левом фланге дворового юго-восточного фасада имеет значительно больший вынос перед фасадной плоскостью основного объема. Объем крыт двускатной крышей с наслонными стропилами, с вальмами над торцовыми фасадами. Кровля металлическая, оцинкованная. Над скатами крыши выступают две брандмауэрные поперечные стены, членящие средний протяженный объем здания на три части. Над крышей частично сохранились высокие дымовые трубы. Со стороны дворового юго-восточного фасада, в средней его части, пристроен небольшой объем теплового узла в пол-этажа с односкатной крышей, крытой оцинкованным железом. Стены пристройки обшиты сайдингом.

Здание без подвала, фундаменты бутовые, ленточные. Планировка основного объема здания коридорная. Кирпичные несущие стены, расположенные поперек здания с шагом 6 м, в середине имеют большие арочные проемы, образующие первоначально анфиладную объемно-планировочную структуру здания, а ныне справа и слева от оси арочных проемов дощатыми продольными перегородками образован протяженный коридор и выделены отдельные помещения – на втором

г. Хабаровск, ул. Гагарника, 76
 Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)
 Вкладыш №3

этаже служебные, на первом этаже спальные, комнаты для занятий и отдыха, хозяйственные, ружейные, а также служебные помещения. На первом этаже в средней части здания две поперечные стены глухие (за счет заложеного арочного проема), отделяют помещение столовой, в которое вход осуществляется с улицы, через тамбур, сооруженный в помещении столовой.

Во фланговых объемах ризалитов расположены двухмаршевые лестницы, соединяющие этажи. Входы в здание осуществляются через лестничные марши с двух торцовых фасадов. Справа и слева от лестницы размещаются административные и хозяйственные помещения, а также санузелы. Перекрытия над лестничными площадками и лестничные площадки – сводчатые кирпичные по металлическим балкам с шагом 0,7 – 0,8 м. В остальных частях здания – деревянные, балочные.

Юго-восточный и северо-западный фасады протяженные, имеют почти идентичное архитектурное решение: средняя протяженная западающая часть равномерно прорезана попарно расположенными окнами, фланги акцентированы ризалитами. Северо-западный фасад симметричен, однако, его ось не выделена. Симметрию юго-восточного фасада нарушают различия в архитектурном решении фланговых ризалитов, а также наличие входа в здание, устроенного на месте первоначального оконного проема, немного сдвинутого влево от оси фасада. Ризалиты на флангах фасадов завершаются высокими аттиками в форме шипца с плечиками с выразительным архитектурным декором. Углы ризалитов оформлены огибающими лопатками. Юго-западный торцовый фасад здания расчленен лопатками на три части, из которых средняя часть, расчлененная окнами, шире фланговых, не имеющих проемов.

По вертикали объем членится цоколем, облицованным гранитными блоками с кирпичным кордоном, междуэтажным и венчающим карнизами стен. Лопатки, карнизы, декоративные детали аттика и оконных проемов сложены из серого кирпича, что в сочетании с кладкой стен из красного кирпича создает дополнительный композиционный эффект в общем архитектурном решении здания.

Фасады прорезаны окнами одного типа – прямоугольными, вертикально вытянутыми с лучковыми перемычками с простым декоративным оформлением. Ризалиты северо-западного уличного фасада и левый фланговый ризалит юго-восточного фасада на каждом этаже имеют по три равномерно расположенных оконных проема. На правом фланговом ризалите юго-восточного фасада на каждом этаже – по два оконных проема, расположенных со смещением к краям. Стена северо-западного фасада между фланговыми ризалитами на каждом этаже прорезана 16-ю окнами, сгруппированными парами. Стена между фланговыми ризалитами юго-восточного фасада расчленена окнами аналогично, однако, вместо окна, расположенного на первом этаже слева от оси фасада, устроен поздний дверной проем в выделенное глухими поперечными несущими стенами отдельное

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76
 Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)
 Вкладыш №4

помещение столовой. Дверной проем по контуру выделен окраской кирпича в темный красно-коричневый цвет.

Северо-восточный фасад на втором этаже по оси имеет два близко расположенных окна лестничной клетки. По оси фасада на первом этаже устроен вход – небольшой дверной проем, устроенный вместо большого первоначального арочного дверного проема с двумя узкими окнами по бокам. Дверной проем обрамлен облицовкой из керамической квадратной плитки светло-серого цвета, аналогичной плиткой облицован гранитный цоколь этого фасада. Перед входом устроен большого выноса козырек с высокой крышей на три ската, крытой металлочерепицей. Козырек поддерживают две тонкие металлические стойки круглого сечения. Перед входом невысокое крыльцо в виде плиты, облицованной керамической плиткой, такой же, как и на фасаде.

Средняя часть юго-западного торца здания, выделенная лопатками, расчленена на втором этаже четырьмя попарно расположенными окнами. На первом этаже прорезаны два окна в створе с правой парой окон второго этажа. Слева от этой пары окон расположен дверной проем. Проем небольшой высоты, прямоугольной формы, устроен ниже уровня отмостки, в неглубоком приялке. Дверное полотно подднее, филенчатое. Над входом устроен поздний прямоугольный козырек со скатом, крытым железом, окрашенным суриком. Козырек поддерживают две тонкие стойки круглого сечения, а также кронштейны из тонких труб.

Стены сложены в лицевой цепной кладке из кирпича размером 28 x 14 x 7 см. Гранитные блоки цоколя обработаны бучардой, в настоящее время окрашены темной красно-коричневой кладкой. Со стороны северо-западного и частично юго-западного фасадов уровень отмостки выше обреза гранитного цоколя. Кирпичный кордон цоколя выполнен двумя рядами кладки, верхний ряд образован кирпичом со срезаемым верхним ребром.

Междуэтажный карниз, раскрепованный по лопаткам, составлен пятью рядами кладки – с напуском верхнего на нижний, второй сверху ряд выполнен поребриком. Сверху карниз накрыт металлическим оцинкованным сливом. Венчающий карниз, прерванный на огибающих лопатках, составлен двумя поясами, образующими семь ступеней с напуском верхней на нижнюю. В верхнем поясе три ряда кладки образуют две ступени с верхней узкой и с нижней в два ряда кладки с выпусками зубцов шириной и с интервалом в тычок. Нижний пояс карниза образован пятью рядами кладки, собранными в четыре ступени. Его верхняя трехрядная ступень имеет форму полки с рядом близко расположенных зубцов шириной в ложок. Нижняя двухрядная ступень составлена трехступенчатыми зубцами, шириной в тычок и с интервалом в ложок. Со стороны юго-западного фасада на лопатках, расположенных в его средней части, венчающий карниз прерывается только нижним поясом, верхний пояс по лопаткам раскрепован.

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76
 Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)
 Вкладыш №5

Верхняя часть огибающих лопаток выше уровня перемычек окон второго этажа оформлена массивными напусками кладки, одной ширины с лопатками. Нижняя часть напуска украшена широким зубцом по оси с трехступенчатым краем. Напуск завершен двухступенчатым карнизом и скатом, покрытым металлом. В скате напуска лопатки по оси врезан столбик с двумя длинными узкими зубцами П-образной формы с четырехступенчатым нижним краем, достигающим до уровня середины венчающего карниза. Столбик в верхней части расширяется за счет трехступенчатого выпуска кладки в виде карниза и имеет срезанную грань, закрытую металлом, с наклоном в сторону фасада. Напуски в завершении огибающих лопаток, соединяясь на углу, образуют впечатление массивных столбов с западающим углом, фланкирующих декоративное завершение ризалитов из богато декорированного карниза и аттика с выразительным рисунком кирпичной кладки.

Лопатки юго-западного фасада оформлены напуском кладки с зубцом по оси, аналогично огибающим лопаткам, однако, в верхней части завершаются раскрепованным верхним поясом венчающего карниза.

В тимпане аттика по оси прорезан небольшой круглый проем, обрамленный наличником в три четверти круга, выложенным клинчатый серым кирпичом с массивным всерным замком по оси. Нижняя часть наличника решена в виде узкого контура в треть окружности проема.

Верхняя часть щипца аттика по оси срезана, имеет ступенчатое завершение. По оси установлен массивный прямоугольный столбик с трехступенчатым карнизом и высоким навершием, со скошенной лицевой гранью, крытой металлическим фартуком. По краям от него над двухступенчатыми карнизами возвышаются такие же навершия, но немного меньшей ширины. Под карнизами фланговых частей выступами кладки из серого кирпича обозначены висячие лопатки с широким зубцом по оси и щелевидной нишкой в центре, украшенной выделенной клинчатой перемычкой. Лопатки окружают круглое окошко в тимпане и вместе со ступенями поднимающимися по их внутренним сторонам к центру столбика на вершине акцентируют ось аттика. Скаты и плечики аттика оформлены трехступенчатым карнизом, вдоль скатов устроены зубцы. Уступы на лопатках и в основании столбика украшены тремя зубцами кладки, на зубчиках скатов – двумя ступенями.

Оформление наличников окон составлено лучковой перемычкой из серого кирпича с всерным замком с выделением среднего камня и фартуком также из серого кирпича, состоящим из узкой полки с тремя зубцами – одним по оси и двумя фланговыми.

Оконные блоки двухстворные с фрамугой в верхней части окна. Каждая из створных рам разделена горизонтальным impostом на две части, из которых верхняя меньшая в форме квадрата. В верхней части левой створной рамы устроена форточка.

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76
 Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)
 Вкладыш №6

Окна первого и второго этажей имеют металлические поздние решетки из пересекающихся с одинаковым мелким шагом вертикальных и горизонтальных круглых в сечении стержней. На окнах правого флангового ризалита северо-западного фасада сохранились первоначальные решетки, состоящие из шести вертикальных стержней квадратного сечения, сверху, снизу и по середине пересеченных парами горизонтальных стержней, таким образом, что в образовавшиеся квадратные ячейки помещены кольца из гнутой полосы, перехваченные муфтами.

Дымовые трубы, прямоугольного сечения, в верхней части украшены карнизом в виде полочки с зубцами.

В интерьерах частично сохранились первоначальные дощатые полы. В коридорах полы поздние, паркетные, в административных помещениях покрыты линолеумом. Верхние части стен и потолки побелены, в спальнях комнаты панели окрашены масляной краской, в административных помещениях оклеены обоями, нижняя часть стен в коридорах отделана деревянными лакированными панелями из реек. Дверные проемы из лестничных клеток в коридоры этажей прямоугольные, над проемами - ~~деревянные~~ ~~ниши~~ ~~с~~ ~~очертанием~~ ~~в~~ ~~верхней~~ ~~части~~ ~~лестничной~~ ~~перегородки~~ ~~перегородки~~ ~~(устроены~~ ~~при~~ ~~закладке~~ ~~первоначальной~~ ~~арочной~~ ~~части~~ ~~проемов)~~. Двери в проеме лестничной клетки деревянные, филленчатые, покрыты лаком, двери, ведущие в остальные помещения - шитовые. Коридоры расчленены на участки арочными проемами в поперечных стенах, боковые стены коридора, образованные продольными перегородками проходят у основания арок.

Объем сохранил первоначальные двухмаршевые лестницы. Железобетонные ступени лестничных маршей уложены на промежуточную стену, устроенную между маршами, и стены лестничной клетки. Вдоль стены лестничной клетки с юго-восточной стороны имеется косоур, выполненный из двух стальных полос, соединенных металлическими скобами. Ограждением верхнего марша лестницы является срезанный параллельно лестничному маршу на уровне перил массив стены, устроенной между маршами. Ступени лестницы имеют первоначальное покрытие из мозаичного бетона, площадки покрыты поздней керамической плиткой. Потолки лестничных клеток сводчатые.

К пункту VII б

Предметами охраны являются: объемно-пространственная композиция здания, форма крыши с сохранившимися объемами дымовых труб, первоначальная планировка этажей, форма перекрытий, арочные проемы в поперечных несущих стенах; композиция фасадов, форма венчающих ризалитов аттиков, лицевая кладка стен с элементами кирпичного декора – междуэтажного и венчающего карнизов, лопаток, аттиков ризалитов, первоначальная форма оконных и дверных проемов, первоначальная облицовка цокольной части здания, первоначальные декоративные

г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76

Казарма Местного батальона, 1910-1911 гг. (?)

Вкладыш №7

оконные решетки; в интерьерах – сохранившиеся лестничные клетки, форма лестничных маршей.

К пункту VIII

2. 70 лет на службе Отечеству. Хабаровск, 2002 г., с. 23.



























1941
Всесоюзная
выставка
«Сельскохозяйственная
техника»

1941
Всесоюзная
выставка
«Сельскохозяйственная
техника»















И НЕ ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ ВОНТЕЛЬ
МОЕЙ ДЕРЖАВЫ РЯДОВОЙ







Музей «Сельский»
им. в. Саввы Давыдова в
здании №100/101



Наименование органа охраны объектов культурного наследия

МК и МК РФ Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Адрес г. Хабаровск, ул. Гамарника, 76

Край, область; район, автономная область; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Казарма Местного батальона

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1910-1911гг. (?)

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первоначальному назначению	Культурно-просветительное	Туристско-экскурсионное	Лечебно-оздоровительное	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
+					+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Хорошее	Среднее	Плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
		+	
		Нет	

Наличие в паспорте объектов культуры и кинематографии

Да
+VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
в архивах органов культуры, учреждений культуры и образования и науки

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные материалы
+	+	+	

Местонахождение документов

Органы охраны			Реставрационные мастерские		Музей, архив, НИИ
Союзный	Республикан.	Местный	Республикан.	Местные	
	+	+			

Дата составления карточки

14 октября 2005г.

ПОЛУЧЕНО

М.П.

Составитель

Шокурова Л.Б.

Инспектор по охране памятников

Янкевич М.К.

Ф. И. О., должность или профессия, подпись

Ф. И. О., подпись

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание военного ведомства, построенное в кирпичном стиле. Расположено на углу ул. Гамарника и Постышева на обнесенной забором территории в/ч 26101. Двухэтажный объем, вытянутый вдоль ул. Гамарника, состоит из трех частей – средней, сильно вытянутой, прямоугольной в плане с габаритами 51,9 x 15,2 м и двух фланговых, прямоугольных в плане, поставленных торцами к улице. Юго-западный фланговый объем имеет габариты 9,6 x 17,45 м, северо-восточный – 9,6 x 20,40 м. Ризалит на левом фланге дворового юго-восточного фасада имеет значи-

тельно больший вынос. Планировка основного объема коридорная. Несущие стены, расположенные поперек здания с шагом 6 м, по оси имеют большие арочные проемы. Юго-восточный и северо-западный фасады имеют почти идентичное архитектурное решение: средняя протяженная западающая часть равномерно прорезана попарно расположенными окнами, фланги акцентированы ризалитами. Ризалиты завершаются высокими аттиками в форме щипца с плечиками с выразительным архитектурным декором. По вертикали объем членится междуэтажным и венчающим карнизами. Углы ризалитов оформлены огибающими лопатками, имеющими продолжения над карнизами в виде столбиков. Декоративные элементы выделены серым кирпичом, что в сочетании с кладкой стен из красного кирпича создает дополнительный архитектурно-композиционный эффект.