

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ

## (НЕДВИЖИМЫЕ)

**Отдел (инспекция) охраны объектов культурного наследия**  
**Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ**

заполнение республиканского органа охраны памятников

### ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Комплекс жилых домов по переулку Щеглова  
Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

1943 - 1949 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Щеглова, 11

наименование округа; населенный пункт; путь подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительны	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библиотека клуб			больница санаторий д. отд.	+	учреждение пропаганды склад	

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото-общего вида - 2

Несколько - 3

Фото фрагментов - 2

Схема фотографии - 1

Гравюры - 1

Обмеры план - 4

фасад -

разрез -

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	- история возникновения, кем и когда произошли разведки и раскопки, место хранения коллекции.
а) для памятников истории	- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания

Проект застройки в границах ул.Севастопольская – ул.Молодогвардейская - Аллея Труда - Октябрьский проспект разработан в 1945-1946 гг. архитектором Иваном Дмитриевичем Тимохиным. Жилые дома 15-го квартала предназначались для работников судостроительного завода. В планировочную композицию квартала была включена внутренняя улица (переулок Щеглова), застроенная с двух сторон шестнадцатью малоэтажными зданиями с приусадебными участками. Дома на внутренней улице были запроектированы трех типов: одноэтажный 2-х квартирный, двухэтажный 4-х квартирный, прямоугольный в плане и двухэтажный 4-х квартирный квадратный в плане.

Авторами 2-х квартирного жилого дома выступили архитекторы А.П.Великанов, С.А.Козлов и П.Н.Аранович. Проект застройки квартала был выставлен на Всероссийский конкурс лучших жилых и гражданских зданий, выстроенных в городах и поселках РСФСР в 1948г. Жюри конкурса под председательством академика <sup>АН СССР</sup> Шусева А.В. присудило проекту застройки внутриважтальной улицы первую премию в размере 15 000 рублей, в том числе по 1000 рублей каждому из архитекторов проекта 2-х квартирного дома.

Комплекс из 29 зданий в квартале № 15, включая 16 малоэтажных домов был построен за два года с 1947-1949гг.

Здание по пер.Щеглова,11 со дня своей постройки использовалось под жилье, находилось в ведении коммунальных жилищных служб города.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В целом здание сохранило свой первоначальный облик за исключением отдельных перестроек и утрат. На окнах дворового и торцевых фасадов установлены поздние наружные металлические решетки. Арочные проемы угловых веранд зашиты доской, со стороны главного фасада в левом проеме устроено окно, на торцевом северо-западном фасаде - дверь. Находятся за более поздней обшивкой деревянные балюстрады ограждения веранд.

(См. вкладыш № 1)

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

- характер культурного слоя, нахождение находки.

для памятников истории

- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.

а)

для памятников архитектуры

- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

для памятников монументального искусства

- основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажный жилой дом входит в архитектурно-градостроительный комплекс застройки переулка Щеглова. Расположен с отступом на 6 метров в глубину квартала от линии застройки, образованной двухэтажными коттеджами. Главным северо-восточным фасадом обращен на пер.Щеглова. Архитектура здания выполнена в стиле довоенного неоклассицизма.

Дом размещен на земельном участке, имеющем вытянутую форму с северо-востока на юго-запад. Участок огорожен, со стороны улицы ограда проходит вдоль фасада здания. С левой стороны главного фасада сохранились элементы деревянной ограды и калитки дома. На внутридворовой территории находится огород и надворные постройки.

План дома прямоугольный (10,6 x 8,1 м.), стены выложены из кирпича, оштукатурены и окрашены водными красками. Основной цвет фасадов желтый, детали выделены белым цветом. Слабовыступающий цоколь высотой около 0,5 м. окрашен в серый цвет, в нем выполнены продухи. Крыша чердачная, четырехскатная, стропильная система деревянная, обрешетка дощатая, кровля металлическая, окрашена суриком. Небольшой выступ протяженной средней части главного фасада акцентирован на кровле слабовыступающим треугольным скатом, две ендовы по его сторонам сходятся на коньке крыши. Свес скатов поддерживается выносной плитой карниза в основании которого - тяга, профилированная гуськом и узкой полкой. В центре треугольного ската устроено полуокруглое слуховое окно, оформленное полуфронтоном. Отрезки карниза полуфронтонов установлены на коротких лопатках, flankирующих окно. Остекление чердачного окна разбито на шесть секторов, расходящимися от центра тонкими горбыльками. Такое же слуховое окно находится в центре юго-западного, дворового ската крыши.

(См. вкладыш № 1)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Небольшой жилой дом, выполненный в стиле довоенного неоклассицизма. Является частью архитектурно-градостроительного ансамбля внутриквартальной (См. вкладыш № 3)

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Комсомольский Городской Краснодеческий Музей. План застройки и благоустройства квартала № 15 г.Комсомольска-на-Амуре, 1945г. Автор: архитектор Тимохин И. Д.

(См. вкладыш № 3)

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. искусства		+	
для памятников монументального искусства	шоколи постамента скульптуры грунта красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	из состоят
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану  
Хабаровского края от 11.02.98 г. № 46.Постановление Законодательной Думы

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Не определены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование МУП «Производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест № 1»

а) дата и № охранного документа Не имеется.

Дата составления паспорта

Составитель Янкевич М.К., архитектор  
ф.и.о., должность или профессия

"15" октября 2004 г.



подпись

Инспектор по охране памятников  Шокурова Л.Б.  
подпись

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер.Щеглова,11  
 Комплекс жилых домов по переулку Щеглова  
 Дом жилой, 1948 г.  
 Вкладыш № 1

## V1 б)

Первоначальная стальная кровля из мелкоштучного квадратного листа, уложенного на скатах крыши по диагонали позже заменена на металлическую но с другим рисунком членения листов покрытия. Утрачено первоначальное деревянное ограждение, расположение с двух сторон здания вдоль главного фасада. Взамен установлено дощатое и металлическое ограждение не соответствующее историческому виду. Справа в непосредственной близости от дома в разрыве ограждения установлен кирпичный гараж, отрицательно поклонивший на неспрятанье исторической застройки улицы.

## V11 а)

Фундамент здания бутобетонный, чердачное перекрытие деревянное, балочное, с подшивным потолком из досок, оштукатуренных по дранке, полы дошатые на столбиках по грунту. Первоначальные столлярные заполнения деревянные, окна с раздельными переплетами и не открываемыми фрамугами, двери глухие, филенчатые. Рисунок первоначальных оконных переплетов состоит из шести квадратных частей: фрамуга разбита на два квадрата вертикальным импостом, остекление двухстворок разделено тонкими горизонтальными импостами на четыре квадрата.

Планировка дома симметричная. Две квартиры отделены друг от друга поперечной несущей стеной. Продольная стена так же проходит по центру дома. В дворовой части перегородками выгорожены кухня, совмещенный с ванной комнатой санузел и прямоугольная в плане комната, связанные между собой небольшим коридором. Часть квартиры, обращенная на улицу имеет большую квадратную гостиную и, выгороженную несущими стенами, квадратную прихожую с торца здания. Прихожая и ванная комната освещаются снаружи через маленькие окошки. Входы в квартиры расположены на уличной стороне дома, осуществляются через встроенные с углов веранды, первоначально открытые с двух сторон при помощи арочных проемов. Существующая внутренняя отделка интерьеров простая. Стены и потолки оштукатурены. Потолки побелены, стены окрашены масляной краской, либо оклеены обоями. Здание оборудовано канализацией, водопроводом, центральным отоплением, газоснабжением, электроснабжением, радио- и телефонизацией.

Главный фасад здания имеет симметричную композицию, состоит из широкой центральной части и двух узких слабозападающих фланговых частей. Центральная прорезана четырьмя прямоугольными оконными проемами, фланговые — сквозными арочными проемами. В простенках между окнами по одной рустованной лопатке на высоту оконного проема. В лопатках, фланкирующих крайние проемы, два из четырех рустов: нижний и верхний имеют несколько вытя-

(См. вкладыш № 2)

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер.Щеглова,11

Комплекс жилых домов по переулку Щеглова

Дом жилой, 1948 г.

Вкладыш № 2

нутую по горизонтали форму по направлению к флангам фасада. В уровне верха проемов лопатки завершены двухступенчатыми карнизами. Над окнами поверхности стены декорированы четырехпролетной аркетировкой с архитравами, огибающими замковыми камнями в аркивентах. Основанием служат карнизы лопаток.

Низ оконных проемов подчеркнут единой подоконной покой, опоясывающей здание по всему периметру. Между полкой и цоколем установлено пять плоских лопаток, являющихся вертикальными продолжениями межоконных и фланговых рустованных лопаток. Между лопатками, по оси каждого оконного проема - по одной квадратной накладке с круглой выемкой в центре. Арочные проемы западающих частей фасада так же фланкированы рустованными огибающими лопатками с двухступенчатыми карнизами и обведены архивольтами без замков. Первоначально каждый из арочных проемов оформлял встроенную в здание угловую веранду. В пролете арки, на высоту до уровня подоконного пояса имелось ограждение из деревянных двойных балюсина с перехватом пояском, а в глубине за ней, в сильно западающей плоскости фасада - осевой прямоугольный дверной проем входа в квартиру. Ныне обе арки защищены доской: правая защита в сплошную, в левой устроено горизонтальное окно, что отрицательно сказалось на архитектурном облике здания.

Дворовой фасад дома так же основан на центрально-симметричной композиции, оформлен по аналогии с главным фасадом. Его плоскость прорезана четырьмя прямоугольными оконными проемами, сгруппированными по два в каждой половине фасада и двумя маленькими квадратными окошками, отнесенными к краям фасада. Верх всех оконных проемов совпадает между собой по горизонтали. Каждая пара прямоугольных оконных проемов декорирована по аналогии с окнами главного фасада: рустованными лопатками, начинающимися немного выше основания окон, завершенных двухступенчатыми карнизами, профилированными дугами, имитирующими архивольты, плоскими лопатками и квадратными накладками с круглыми выемками ниже подоконной полки. Как и на главном фасаде, в лопатках, flankирующих проемы, два из четырех рустов: нижний и верхний имеют несколько вытянутую по горизонтали форму, расходящуюся от окон. Маленькие квадратные окошки без декоративного оформления.

Торцевые фасады одинаковые. Их композиция асимметрична. На фланге, расположенному ближе к главному фасаду находится арочный проем входа в здание, в центре, между аркой и краем фасада прорезан прямоугольный оконный проем. С двух сторон от оконного проема, на равном расстоянии от него устроено по одному маленькому квадратному окошку. Верх всех оконных проемов находится на одном уровне. Оформление сквозного арочного и прямоугольного оконного проемов про-

(См. вкладыш № 3)

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер.Щеглова,11

Комплекс жилых домов по переулку Щеглова

Дом жилой, 1948 г.

Вкладыш № 3

должает тему декорирования главного и дворового фасада здания. Арочный проем, как и на главном фасаде первоначально был сквозным. В глубине за ним располагалась плоскость стены без декоративного оформления. В более позднее время проем на торцевом северо-западном фасаде был зашифтован доской и получил одностворчатую дверь входа в квартиру, на юго-восточном фасаде была зашифтована доской только полукруглая часть арки. Перед арочными проемами устроены двухступенчатые крыльца.

### VII 16)

улицы. В сочетании с другими одно- и двухэтажными домами придает улице особое своеобразие, сомасштабную, комфортную для проживания среду.

Предметами охраны являются: общее объемно-пространственное решение здания, форма крыши и его слуховых окон, расположение дверных и оконных проемов на фасадах, первоначальное членение оконных проемов, внешняя декоративная отделка фасадов с выделением цоколя, подоконного пояса и венчающего карниза, декоративное оформление оконных проемов и угловых открытых веранд, балюстрады ограждений веранд, расположенные под позднейшей деревянной обшивкой, фрагмент ограды с калиткой, примыкающие к юго-восточному фасаду (относящиеся к квартире № 2).

### VIII

2. РГИА ДВ Приказ Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР «Об итогах конкурса на лучшие жилые и гражданские здания, выстроенные в городах и поселках РСФСР в 1948г.» от 23.04.1949г. № 153.
3. // " Сталинский Комсомольск ", г. Комсомольск-на-Амуре, 30.10.1949г., стр.2
4. // " Сталинский Комсомольск ", г. Комсомольск-на-Амуре, 24.10.1949г., стр.3
5. // " Сталинский Комсомольск ", г. Комсомольск-на-Амуре, 19.11.1949г., стр.2
6. // «Архитектура и строительство», г.Москва, 1949г. № 10, обложка
7. // " Сталинский Комсомольск ", г. Комсомольск-на-Амуре, 15.06.1951г., стр.4
8. // «Дальневосточный Комсомольск», г. Комсомольск-на-Амуре, 30.04.1957г., стр.2
9. Строители трех городов. Документы, очерки, статьи, воспоминания первостроителей. Хабаровское книжное издательство, 1967 год. стр.55, 152









Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ,  
Отдел (инспекция) охраны объектов культурного наследия

Наименование республиканского органа охраны

Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Щеглова, 11

Край, область; район, автономная область; национальный округ; населенный пункт

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА  
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Комплекс жилых домов по переулку Щеглова. Дом жилой.

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА  
IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1948 г.

По первоначальному назначению	Культурно-просветительное	Туристско-экскурсионное	Лечебно-оздоровительное	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
+						

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Хорошее	Среднее	Плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

+			
---	--	--	--

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

Союзная	Республ.	Местная	Не состоит
---------	----------	---------	------------

		+	
--	--	---	--

Наличие утвержденной охранной зоны

Да	Нет	
----	-----	--

	+	
--	---	--

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Паспорт	Фотографии	Обмеры	Реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

+	+	+	
---	---	---	--

Местонахождение документов

Органы охраны			Реставрационные мастерские	Mузей, архив, НИИ
---------------	--	--	----------------------------	-------------------

Дата составления карточки

Союзный	Республикан.	Местный	Республикан.	Местные
---------	--------------	---------	--------------	---------

25 октября 2004г.

М.П.

Составитель Янкевич М.К.

Инспектор по охране памятников Шокурова Л.Б.

Ф. И. О., должность или профессия, подпись

Ф. И. О., подпись

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом, выполненный в стиле довоенного неоклассицизма. Входит в состав архитектурно-градостроительного комплекса малоэтажной застройки пер.Щеглова. Прямоугольный в плане (10,6 x 8,1 м.), кирпичный, с оштукатуренными и окрашенными стенами. Небольшой, простой формы объем усложнен за счет выделения плоскостей кровли и фасадов. Главный и дворовой фасады решены на основе центрально-симметричной композиции. Акцентом главного фасада является средняя, протяженная слабовыступающая плоскость, выделенная на кровле треугольным скатом, в центре которого устроено полукруглое слуховое окно, оформленное полуфронтоном.

Четыре прямоугольных окна в центре фасада имеют декоративное оформление, имитирующее четырехпролетную аркаду, украшенную архивольтами. На флангах расположены встроенные в здание угловые веранды с арочными сквозными проемами, обведенными архивольтом. Вдоль главного фасада в пролете арки установлено ограждение из деревянных балюсина. Планировка дома симметричная. Две квартиры отделены друг от друга поперечной несущей стеной. Продольная стена так же проходит по центру дома. Во двор обращены кухня, совмещенный с ванной комнатой санузел и прямоугольная в плане комната, связанные между собой небольшим коридором. Часть квартиры, обращенная на улицу имеет большую квадратную гостиную и, выгороженную несущими стенами, квадратную прихожую с торца здания. Прихожая и ванная комната освещается снаружи через маленькие окошки. Входы в квартиры расположены на уличной стороне дома, осуществляются через встроенные с углов веранды.

